

RMO/voedingsmiddelen slang LACTADIAL

NR

Extreem soepele en lichtgewicht slang. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op RMO-wagens.
 Door de kunststof (PET) spiraal is deze slang aanmerkelijk lichter dan de Citerdial.
 Geschikt voor doorvoer van melk, wijn, bier, vruchtensappen, azijn, alcohol (tot 96% bij +40 °C.), etc.
 Goed bestand tegen drukstoten en kan met heet water of stoom (max. 10 min. op +110 °C.) gereinigd worden.

Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 18 bar.
 Binnenwand wit glad, NR rubber (voedselbestendig).
 Buitenwand blauw doekafdruk, NR rubber.
 Toepassing gebruik op RMO-wagens en levensmiddelenindustrie.
 Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA en BGvV.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5850351	51 x 64,5	6	1300	150	70	40
5850363	63 x 76,5	6	1700	200	70	40
5850370	70 x 83,0	6	2540	140	70	40
5850376	76 x 91,5	6	2330	250	70	40

RMO/voedingsmiddelen slang CITERDIAL

NR

Zeer soepele lichtgewicht slang. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op RMO-wagens.
 Geschikt voor doorvoer van melk, wijn, bier, vruchtensappen, azijn, alcohol (tot 96% bij +40 °C.), etc.
 Goed bestand tegen drukstoten en kan met heet water of stoom (max. +110 °C.) gereinigd worden.

Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 18 bar.
 Binnenwand wit glad, NR rubber (voedselbestendig).
 Buitenwand blauw doekafdruk, NR rubber.
 Toepassing gebruik op RMO-wagens en levensmiddelenindustrie.
 Uitgevoerd volgens FDA en BGvV.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5850125	25 x 36	6	700	50	90	40
5850132	32 x 43	6	820	64	90	40
5850138	38 x 49	6	1130	76	90	40
5850140	40 x 51	6	1240	80	90	40
5850151	51 x 63	6	1760	102	90	40
5850160	60 x 72	6	2020	120	90	40
5850163	63 x 75	6	2080	126	90	40
5850170	70 x 83	6	2540	140	90	40
5850176	76 x 89	6	2940	152	90	40
5850189	89 x 103	6	3300	315	90	40
58501100	100 x 114	6	3590	350	90	40

Andere maten tot en met 150 mm. op aanvraag.