

## Zuigslang APOLLO SUPERFLEX SPECIAL

## PVC

Extreem soepele PVC zuigslang met sterke PVC spiraal.

De slang is geschikt voor middelzware werkomstandigheden en blijft bij extreem lage temperaturen soepel en gemakkelijk te hanteren.

De slang is zeer slijtvast en goed bestand tegen UV en weersinvloeden.



Temperatuur -40 °C. tot +60 °C.

Wand inwendig glad, zwart, uitwendig zwart glad.

Toepassing zuigslang voor tankwagens, voor water, slurrie, zand, mest, chemicaliën.

artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5416025	25	3,0	400	80	80	50
5416032	32	3,0	540	105	80	50
5416038	38	2,6	680	125	80	50
5416040	40	2,4	710	130	80	50
5416050	52	2,0	990	160	70	50
5416060	60	2,0	1220	195	70	50
5416063	63	2,0	1370	210	70	50
5416075	76	1,8	1660	250	70	50
5416090	90	1,5	2100	300	70	30
5416100	102	1,3	2680	335	60	30
5416125	127	1,1	3520	410	60	30
5416150	152	0,9	4880	500	60	20
541615004	152	0,9	4880	500	60	4 recht