

Safety Break-away koppelingen Mann-Tek

De dry break away koppeling wordt gebruikt om lekkage te voorkomen bij onbedoeld losbreken van de slang door bijvoorbeeld wegrijden met aangekoppelde slang. Werkdruk 16 en 25 bar, 40 bar op aanvraag. Elektrisch geleidend (< 10 Ohm). Na losbreken is de koppeling opnieuw te gebruiken door de breekbouten te vervangen.




Enkele opties Mann-Tek:

Materiaal	draad	flens	afdichting	
RVS*	BSP*	DIN*	Viton*	*Standaard
Aluminium	NPT	EN1092-1	EPDM	
Messing	S60x6	ANSI	Chemraz	

Industrial break away

De Industrial break away koppeling wordt toegepast waar leidingen onder een hoek losgetrokken kunnen worden, tenminste een zijde wordt aan een vast punt gemonteerd. Toepassingen zijn laden/lossen van vrachtwagens.



Industrial break away koppeling met draadaansluiting

artikelnr. binnendraad	artikelnr. buitendraad	binnendraad "	breekkracht kN.	gewicht kg.
4670105001RV	4670105002RV	2	13	2,6
4670107501RV	4670107502RV	3	33	8,5
4670110001RV	4670110002RV	4	52	15,5
4670115001RV	4670115002RV	6	92	46,8




Industrial break away koppeling met flens

artikelnr.	flens	breekkracht kN.	gewicht kg.
4670105003RV	DN50	13	7,3
4670107503RV	DN80	33	15,1
4670110003RV	DN100	52	20,7
4670115003RV	DN150	92	57,6



Marine break away

De Marine break away koppeling wordt toegepast waar leidingen in een rechte lijn losgetrokken kunnen worden. De koppeling wordt tussen twee slangen gemonteerd. Toepassingen zijn ship-ship en ship-shore laden en lossen.



Marine break away koppeling met draadaansluiting

artikelnr. binnendraad	artikelnr. buitendraad	binnendraad "	breekkracht kN.	gewicht kg.
4670205001RV	4670205002RV	2	13	2,6
4670207501RV	4670207502RV	3	33	8,5
4670210001RV	4670210002RV	4	52	15,5
4670215001RV	4670215002RV	6	92	46,8



Industrial break away koppeling met flens

artikelnr.	flens	breekkracht kN.	gewicht kg.
4670205003RV	DN50	13	7,3
4670207503RV	DN80	33	15,1
4670210003RV	DN100	52	20,7
4670215003RV	DN150	92	57,6

