

Olie zuig-/persslang CARBUR 10 bar**NBR**

Zeer soepele olie- en benzinebestendige zuig-/persslang met stalen spiraal.
Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot 40%.

Temperatuur -20 °C. tot +70 °C. Barstdruk 30 bar.

Binnenwand zwart glad, NBR rubber.

Inlage textiel, met stalen spiraal.

Buitenwand zwart doekafdruk, NBR rubber, antistatisch $R < 10^6 \Omega/\text{mtr.}$
vlambestendig volgens TRbF-131-Teil2-§5.5.

Toepassing zuig-/persslang voor olie en benzine of als slurrieslang op kolkenzuigers.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5750019	19 x 29	10	600	115	80	61
5750022	22 x 32	10	650	130	80	40
5750025	25 x 35	10	750	150	80	61
5750028	28 x 38	10	850	170	80	40
5750030	30 x 40	10	900	180	80	61
5750032	32 x 42	10	950	190	80	61
5750035	35 x 45	10	1040	210	80	61
5750038	38 x 48	10	1120	230	80	61
5750040	40 x 50	10	1170	240	80	61
5750042	42 x 52	10	1200	250	80	40
5750045	45 x 55	10	1250	270	80	61
5750048	48 x 58	10	1380	285	80	40
5750051	51 x 64	10	1930	300	80	61
5750060	60 x 71	10	1900	360	80	61
5750063	63 x 74	10	1950	390	80	40
5750076	76 x 88	10	2520	450	80	61
5750080	80 x 92	10	2800	480	80	40
5750090	90 x 104	10	3500	540	80	40
5750100	102 x 118	10	4400	600	80	61