

Plaatfluiser bidirectioneel

Wafer type bidirectionele plaatfluiser / meskantfluiser. Afdichting aan beide zijden van de plaat. Geschikt voor water, lucht, pulp, biogas, poeders etc. Aansluiting tussen flenzen PN 10/16 volgens EN1092-2, ANSI B16.1-5 en ASA150.

Voldoet aan de Europese PED norm 97/23/CE voor vloeistoffen cat. 3, module H.

Standaardafmetingen:


maat	A	C	D	werkdruk
DN	mm.	mm.	mm.	bar
50	40	124	83	10
65	40	139	83	10
80	50	154	83	10
100	50	174	83	10
125	50	189	93	10
150	60	220	93	10
200	60	275	108	10
250	70	326	108	8
300	70	380	108	6

Basisuitvoering:

Huis	GG25	RVS316 C16
Pakking	PTFE	PTFE
Plaat	RVS304	RVS316
Opbouw	staal epoxy	staal epoxy
Pakkingdrukker	aluminium	RVSF8M
Afdichting	NBR	EPDM
Steunring afdichting	RVS316	RVS316
Beschermplaten	RVS304	RVS304
Temperatuur	-10/+80 °C.	0/+140 °C.

Plaatfluiser bidirectioneel, handwiel, niet stijgende spindel


artikelnr.	maat	gew.	B	øV
	DN	kg.	mm.	mm.
4005161050	50	8	291	200
4005161065	65	9	318	200
4005161080	80	10	342	200
4005161100	100	12	383	200
4005161125	125	15	420	250
4005161150	150	19	471	250
4005161200	200	35	577	310
4005161250	250	47	677	310
4005161300	300	61	777	310




Plaatfluiser bidirectioneel, dubbelwerkende pneumatische bediening

Standaard rvs beschermplaten aan de zijkant om het mes af te schermen. Aluminium pneumaat is voorzien van 1/4" binnendraad.

artikelnr.	maat	gew.	H	øV
	DN	kg.	mm.	mm.
4005131050	50	8	356	200
4005131065	65	10	380	200
4005131080	80	11	511	200
4005131100	100	13	567	200
4005131125	125	18	639	250
4005131150	150	23	715	250
4005131200	200	39	866	310
4005131250	250	57	1036	310
4005131300	300	74	1149	310



Bidirectioneel



5/2 weg ventiel

Ventiel met Namur boring voor opbouw op pneumaat. Gaten voor montage zijn in de behuizing van de afsluiter getapt. Verkrijgbaar met verschillende spoelspanningen. Lengte inclusief spoel, exclusief stekkerkap.

artikelnr.	maat DN	gew. kg.	L mm.	B mm.	H mm	type
4009001	40 - 200	0,4	146,7	46	31,6	EV341-P01
4009002	250 - 600	0,4	146,7	46	31,6	EV341-P02



Inductieve eindschakelaar

Schakelaar signaleert open en dicht stand van de afsluiter. De montage gaten zijn al getapt in de behuizing van de afsluiter, de eindschakelaar wordt als set geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. Messing vernikkeld, IP67, NO, 10-30VDC, kabellengte 2000mm.

artikelnr.	maat DN	gew. kg.	lengte mm.	dikte mm.
4009018	50 - 150	0,4	50	M12x1
4009019	200 - 300	0,4	50	M12x1



Onderdelen van de set:

- 2 x eindschakelaar met kabel
- 1 x opbouwsteun onder
- 1 x opbouwsteun boven
- montagemateriaal

Deflector

Op aanvraag te leveren. Wordt ingezet om slijtage te voorkomen en om medium in de dode ruimte te voorkomen. De deflector is in verschillende uitvoeringen te leveren.

