


Kogelkraan type S50, PN30

Messing vernikkelde kogelkraan. Platte stalen Geomet hendel met rode kunststof coating.
2 x BSP binnendraad volgens ISO 228. Temperatuur -40 tot +170 °C. PED 97/23/CE. PTFE afdichtingen om de kogel en FPM O-ringen om de spindel. Van 1/2" tot en met 2" voorzien van spoelgat in de kogel. Alle kranen zijn minimaal 24 uur getest op lekdichtheid.

Binnendraad x binnendraad

artikelnr.	binnen draad "	DN mm.	L mm.	A mm.	H mm.	I mm.	PN bar
4029006	1/4	8	39	82	38,0	9	40
4029010	3/8	10	39	82	38,0	9	40
4029012	1/2	14	44	82	39,5	11	30
4029019	3/4	18	52	100	43,5	12	30
4029025	1	23	62	120	52,0	14	30
4029032	1 1/4	29	73	120	57,0	15	30
4029038	1 1/2	36	86	158	75,5	17	30
4029050	2	45	101	158	82,5	19	30



Binnendraad x buitendraad

artikelnr.	bi.x bu.dr. draad "	DN mm.	L mm.	A mm.	H mm.	I mm.	PN bar
4029112	1/2	14	44	82	39,5	11	30
4029119	3/4	18	52	100	43,5	12	30
4029125	1	23	62	120	52,0	14	30
4029132	1 1/4	29	73	120	57,0	15	30
4029138	1 1/2	36	86	158	75,5	17	30
4029150	2	45	101	158	82,5	19	30



Binnendraad x binnendraad met T-hendel

Gegoten aluminium T-hendel.

artikelnr.	binnen draad "	DN mm.	L mm.	H mm.	I mm.	PN bar
4029006V	1/4	8	39	38,0	9	40
4029010V	3/8	10	39	38,0	9	40
4029012V	1/2	14	44	39,5	11	30
4029019V	3/4	18	52	43,5	12	30
4029025V	1	23	62	52,0	14	30



Binnendraad x buitendraad met T-hendel

Gegoten aluminium T-hendel.

artikelnr.	binnen draad "	DN mm.	L mm.	H mm.	I mm.	PN bar
4029112V	1/2	14	44	39,5	11	30
4029119V	3/4	18	52	43,5	12	30
4029125V	1	23	62	52,0	14	30

