

**Smartflex afzuigslang** is een helder transparante polyurethaan afzuigslang speciaal geschikt voor de houtverwerkende en granulaat verwerkende industrie, waar steeds vaker producten gevraagd worden die moeilijk ontvlambaar en/of anti-statisch zijn.

Doordat de Smartflex permanent anti-statisch is, is de slang bijzonder geschikt voor toepassing in EX zones 2014/34/EU als de spiraal geaard wordt.

De Smartflex is niet geschikt voor levensmiddelen.

## Afzuigslang Smartflex 0,7

**PU**

Hydrolysebestendige polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde verenstalen spiraal. Zeer licht, flexibel en slijtvast. Bestand tegen minerale oliën.

- Permanent anti statisch  $R \leq 10^8 \Omega$ , ATEX 2014/34/EU.
- Moeilijk ontvlambaar, DIN4102 B1.
- Hydrolyse en microben bestendig.

Temperatuur	-40 °C. tot +100 °C.
Binnenwand	glad, helder transparant.
Buitenwand	licht geribbeld, transparant met stalen spiraal.
Toepassing	afzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, granulaten en schaaftsel.
Norm	DIN4102 B1, TRGS 727, BGI 739-2, ATEX 2014/34/EU



artikelnr.	diameter mm.	wand mm.	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5163040	40	0,7	400	40	40	10
5163050	50	0,7	450	50	25	10
5163055	55	0,7	480	60	25	10
5163060	60	0,7	530	63	25	10
5163070	70	0,7	580	80	25	10
5163075	75	0,7	630	90	20	10
5163080	80	0,7	650	80	20	10
5163100	100	0,7	840	100	18	10
5163110	110	0,7	900	110	18	10
5163120	120	0,7	950	120	20	10
5163125	125	0,7	980	127	15	10
5163130	130	0,7	1000	130	13	10
5163140	140	0,7	1060	140	10	10
5163150	150	0,7	1120	150	10	10
5163160	160	0,7	1200	160	8	10
5163180	180	0,7	1450	180	7	10
5163200	200	0,7	1500	200	5	10
5163225	225	0,7	1850	225	4	10
5163250	254	0,7	1950	250	4	10
5163280	279	0,7	2170	320	2	10
5163300	305	0,7	2450	300	2	10
5163350	350	0,7	2840	350	2	10

## Afzuigslang Smartflex 1,0

**PU**

Middelzware kwaliteit hydrolysebestendige polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde verenstalen spiraal. Zeer licht, flexibel en slijtvast. Bestand tegen minerale oliën.

- Permanent anti statisch  $R \leq 10^8 \Omega$ , ATEX 2014/34/EU.
- Moeilijk ontvlambaar, DIN4102 B1.
- Hydrolyse en microben bestendig.

Temperatuur	-40 °C. tot +100 °C.
Binnenwand	glad, helder transparant.
Buitenwand	licht geribbeld, transparant met stalen spiraal.
Toepassing	aanzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, schaafsel, granulaten.
Norm	DIN4102 B1, TRGS 727, BGI 739-2, ATEX 2014/34/EU



artikelnr.	diameter mm.	wand mm.	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5164040	40	1,0	350	33	45	10
5164050	50	1,0	410	42	18	10
5164060	60	1,0	470	52	30	10
5164075	75	1,0	610	67	25	10
5164080	80	1,0	650	72	20	10
5164100	102	1,0	950	93	23	10
5164110	110	1,0	1020	107	20	10
5164120	120	1,0	1080	113	20	10
5164125	125	1,0	1130	117	20	10
5164140	140	1,0	1180	133	15	10
5164150	150	1,0	1250	145	15	10
5164160	160	1,0	1340	155	15	10
5164180	180	1,0	1680	175	12	10
5164200	200	1,0	1870	195	10	10
5164225	225	1,0	2110	219	9	10
5164250	250	1,0	2350	247	9	10
5164300	300	1,0	3080	297	7	10

## Afzuigslang Smartflex 1,4

**PU**

artikelnr.	diameter mm.	wand mm.	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5165040	40	1,4	560	60	70	10
5165050	50	1,4	670	75	60	10
5165060	60	1,4	790	90	55	10
5165070	70	1,4	900	105	50	10
5165075	75	1,4	980	113	50	10
5165080	80	1,4	1090	120	45	10
5165100	102	1,4	1360	150	40	10
5165110	110	1,4	1380	165	35	10
5165120	120	1,4	1420	180	30	10
5165125	125	1,4	1540	188	25	10
5165130	130	1,4	1600	195	20	10
5165140	140	1,4	1750	210	20	10
5165150	150	1,4	1820	225	20	10
5165160	160	1,4	2150	240	20	10
5165180	180	1,4	2550	270	15	10
5165200	200	1,4	2920	300	15	10
5165225	225	1,4	3250	338	10	10
5165250	250	1,4	3570	375	10	10
5165300	300	1,4	4310	450	10	10