

## ADEMLUCHTSLANG EN14593-1,2 EN14594

EPDM

Soepele ademluchtslang, zeer goed bestand tegen knikken en torderen. Slang is voorzien van opdruk met keur en jaar van productie.

Temperatuur	-30 °C. tot +60 °C. Barstdruk 40 bar.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber, reuk- en smaakloos, antistatisch.
Inlage	textiel.
Buitenwand	groen glad, EPDM rubber.
Toepassing	ademluchtslang aan maskers.
Norm	EN14593-1, EN14593-2 en EN14594.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5472010	9,4 x 19,5	10	320	50	50

## Propaangasslang Alfagomma 076Al

NBR

Soepele gasslang, geschikt voor doorvoer van propaan, snijgassen en LPG. Slang is voorzien van opdruk met keur en jaar van productie. Buitenwand is bestand tegen hete oppervlakken of metaal spatten. Zeer goed bestand tegen weersinvloeden.

Temperatuur	-30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad, NBR rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	oranje glad, SBR/EPDM rubber.
Toepassing	doorvoer van gas voor kooktoestellen en gasbranders.
Norm	ISO3821.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5470625	6,0 x 13,0	20	150	60	100
5470825	8,0 x 15,0	20	180	80	100
5471025	10,0 x 17,0	20	210	100	100

## TWEELINGSLANG GAS/ZUURSTOF

SBR/EPDM

Soepele acetyleen/zuurstof slang. Geëxtrudeerde brug tussen de slangen. Voorzien van opdruk met keur en jaar van productie. Geschikt voor gebruik op haspels.

Temperatuur	-25 °C. tot +80 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad, SBR rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	blauw glad, SBR/EPDM rubber (zuurstof). rood glad, SBR/EPDM rubber (acetyleen).
Toepassing	lasslang voor op scheepswerven, bouwterreinen en werkplaatsen.
Norm	ISO3821.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5630606	6,0 + 6,0 x 13,0	20	300	60	50
5630609	6,0 + 9,0 x 16,0	20	380	100	50
5630909	10,0 + 10,0 x 17,0	20	380	100	50

**ZUURSTOFSLANG****SBR/NR**

Soepele en knikvaste zuurstofslang met geribde buitenwand. Voorzien van opdruk met keur en jaar van productie.

Temperatuur	-30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad, SBR/NR rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	blauw geribd, SBR/NR rubber.
Toepassing	zuurstofslang voor lassen.
Norm	ISO3821.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5630005	5,0 x 11,0	20	150	40	100
5630006	6,3 x 13,3	20	190	48	100
5630008	8,0 x 16,0	20	230	64	100
5630009	9,0 x 16,0	20	250	72	100
5630013	13,0 x 23,0	20	375	104	100
5630016	16,0 x 26,0	20	540	128	50
5630019	19,0 x 31,0	20	670	152	50

**ACETYLEENSLANG****SBR/NR**

Soepele en knikvaste acetylene slang met geribde buitenwand. Voorzien van opdruk met keur en jaar van productie.

Temperatuur	-30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad, SBR/NR rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	rood geribd, SBR/NR rubber.
Toepassing	acetylene slang voor lassen.
Norm	ISO3821.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5630105	5,0 x 11,0	20	150	40	100
5630106	6,3 x 13,3	20	190	48	100
5630108	8,0 x 16,0	20	230	64	100
5630109	9,0 x 16,0	20	250	72	100
5630113	13,0 x 23,0	20	375	104	100
5630116	16,0 x 26,0	20	540	128	50
5630119	19,0 x 31,0	20	670	152	50