

Koppelingen Guillemín

Symetrische koppeling uitgevoerd volgens NF E 29-572, EN14420-8. Werkdruk 16 bar, barstdruk 50 bar. Standaard voorzien van NBR dichting. Brons en GRPP op aanvraag

Guillemín koppeling tule

artikelnr. aluminium	artikelnr. rvs	DN	tule mm.
4812025	44812025R	20	25
4812525		25	25
4812530	4812530R	25	30
4813232		32	32
4813235	4813235R	32	35
4814040	4814040R	40	40
4814045	4814045R	40	45
4815050	4815050R	50	50
4815055	4815055R	50	55
4816565	4816565R	65	65
4816570	4816570R	65	70
4818075	4818075R	80	75
4818080	4818080R	80	80
4818090	4818090R	80	90
481100100	481100100R	100	100
481100110	481100110R	100	110
481125125		125	125
481150150		150	150



Guillemín koppeling binnendraad met grendel

artikelnr. aluminium	artikelnr. rvs	DN	binnen draad "
4822019G	4822019RG	20	3/4
4822525G	4822525RG	25	1
4823232G	4823232RG	32	1 1/4
4824038G	4824038RG	40	1 1/2
4825040G		50	1 1/2
4825050G	4825050RG	50	2
4826550G		65	2
4826563G	4826563RG	65	2 1/2
4828063G		80	2 1/2
4828075G	4828075RG	80	3
482100100G	482100100RG	100	4



Guillemín koppeling binnendraad zonder grendel

artikelnr. aluminium	artikelnr. rvs	DN	binnen draad "
4822019	4822019R	20	3/4
4822525	4822525R	25	1
4823232	4823232R	32	1 1/4
4824038	4824038R	40	1 1/2
4825050	4825050R	50	2
4826563	4826563R	65	2 1/2
4828075	4828075R	80	3
482100100	482100100R	100	4



Guillemin buitendraad met grendel

artikelnr. aluminium	artikelnr. rvs	DN	buiten draad "
4832019G	4832019RG	20	3/4
4832525G	4832525RG	25	1
4833232G	4833232RG	32	1 1/4
4834038G	4834038RG	40	1 1/2
4835040G		50	1 1/2
4835050G	4835050RG	50	2
4836550G		65	2
4836563G	4836563RG	65	2 1/2
4838063G		80	2 1/2
4838075G	4838075RG	80	3
483100100G	483100100RG	100	4



Guillemin buitendraad zonder grendel

artikelnr. aluminium	artikelnr. rvs	DN	buiten draad "
4832019	4832019R	20	3/4
4832525	4832525R	25	1
4833232	4833232R	32	1 1/4
4834038	4834038R	40	1 1/2
4835050	4835050R	50	2
4836563	4836563R	65	2 1/2
4838075	4838075R	80	3
483100100	483100100R	100	4



Guillemin verloop

artikelnr. aluminium	artikelnr. rvs	verloop DN-DN
4812040	4812040R	20 - 40
4814050	4814050R	40 - 50
4814065	4814065R	40 - 65
4814080	4814080R	40 - 80
48140100	48140100R	40 - 100
4815065	4815065R	50 - 65
4815080	4815080R	50 - 80
48150100	48150100R	50 - 100
4816580	4816580R	65 - 80
48165100	48165100R	65 - 100
48180100	48180100R	80 - 100



Guillemin plug met grendel

artikelnr.	artikelnr.	DN
aluminium	rvs	
4840120G	4840120RG	20
4840125G	4840125RG	25
4840132G	4840132RG	32
4840140G	4840140RG	40
4840150G	4840150RG	50
4840165G	4840165RG	65
4840180G	4840180RG	80
48401100G	48401100RG	100



Guillemin rubber ring

Materiaal	kleur	temperatuur	geschikt voor
NBR	zwart	-30 tot +110 °C.	oliën en vetten
EPDM	wit	-30 tot +120 °C.	chemicaliën, zuren en logen
FKM (viton)	zwart	-20 tot +200 °C.	agressieve chemicaliën
PTFE	wit	-200 tot +250 °C.	agressieve chemicaliën

artikelnr.	artikelnr.	artikelnr.	artikelnr.	DN	afmeting mm.
nbr	epdm	viton	teflon		
4840120	4840120E	4840120V	4840120T	20	28x 23x 3,5
4840125	4840125E	4840125V	4840125T	25	34x 27x 4,0
4840132	4840132E	4840132V	4840132T	32	38x 32x 4,5
4840140	4840140E	4840140V	4840140T	40	51x 43x 5,0
4840150	4840150E	4840150V	4840150T	50	64x 54x 5,0
4840165	4840165E	4840165V	4840165T	65	79x 69x 6,0
4840180	4840180E	4840180V	4840180T	80	96x 85x 6,0
48401100	48401100E	48401100V	48401100T	100	178x 156x 8,8



NBR is standaard in de koppelingen.

Guillemin sleutel

artikelnr.	DN
aluminium	
4840000	20 - 65
4840001	50 - 100

