

Heetwaterslang Parker PYTHON GROEN

EPDM

Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en zeer veel chemicaliën. Zeer goed bestand tegen veroudering, zeer flexibel, antistatisch en niet aflatend.

Temperatuur	-40 °C. tot +120 °C., pieken tot +140 °C. Barstdruk 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber compound, antistatisch R < 10 ⁶ Ω/mtr.
Inlage	textiel.
Buitenwand	groen glad, EPDM rubber compound.
Toepassing	reiniging, dekwasslang, multi-purpose slang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5542010	10 x 17	20	220	60	40
5542013	13 x 20	20	270	80	40
5542015	15 x 22	20	300	90	40
5542019	19 x 27	20	420	110	40
5542025	25 x 34	20	620	150	40/80
5542032	32 x 44	20	990	320	40
5542038	38 x 52	20	1350	380	40
5542042	42 x 56	20	1470	420	40
5542050	50 x 65	20	1850	500	40

Heetwaterslang Parker PYTHON GEEL

EPDM

Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en zeer veel chemicaliën. Zeer goed bestand tegen veroudering, zeer flexibel, antistatisch en niet aflatend.

Temperatuur	-40 °C. tot +120 °C., pieken tot +140 °C. Barstdruk 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber compound, antistatisch R < 10 ⁶ Ω/mtr.
Inlage	textiel.
Buitenwand	geel glad, EPDM rubber compound.
Toepassing	reiniging, multi-purpose slang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5543006	6 x 14	30	190	40	40
5543008	8 x 17	30	260	50	40
5543010	10 x 20	30	350	60	40
5543013	13 x 23	30	410	80	40
5543016	16 x 27	30	550	90	40
5543019	19 x 30	30	630	110	40
5543025	25 x 37	30	880	150	40
5543032	32 x 44	30	980	320	40
5543038	38 x 52	30	1350	380	40
5543042	42 x 56	30	1470	420	40
5543050	50 x 65	30	1820	500	40
5543065	65 x 83	30	2750	650	20
5543075	75 x 93	30	3110	750	20
5543100	100 x 122	30	5020	1000	20

Heetwaterslang Parker JUMBO

EPDM

Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en veel chemicaliën. Zeer goed bestand tegen veroudering, slijtage en weersinvloeden. Markering d.m.v. imprint.

Temperatuur	-40 °C. tot +120 °C. Barstdruk \geq 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart glad met 3 rode strepen, EPDM rubber.
Toepassing	reiniging in industrie, bouw en landbouw.




artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5544012	13 x 19	20	210	75	40
5544016	15 x 22	20	280	90	40
5544019	19 x 27	20	400	110	40
5544025	25 x 34	20	570	150	40

Heetwaterslang Trelleborg STARKLER

EPDM

Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water. Zeer goed bestand tegen veroudering en weersinvloeden.

Temperatuur	-30 °C. tot +100 °C. Barstdruk \geq 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart glad met 4 oranje strepen, EPDM rubber.
Toepassing	reiniging in industrie, bouw en landbouw.
Norm	EN-ISO 1403 type 2.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5540012	12,7 x 20,7	20	270	55	40/80
5540016	15,8 x 24,0	20	330	70	40/80
5540019	19,4 x 28,4	20	430	85	40/80
5540025	25,4 x 35,0	20	580	100	40/80

Brandhaspelslang RUBFIRE

PVC

Soepele pvc slang, verouderingsbestendig en knikvast.

Temperatuur	-25 °C. tot +60 °C. Barstdruk > 3x werkdruk.
Binnenwand	zwart, glad.
Inlage	polyester.
Buitenwand	rood, licht gegroefd.
Toepassing	gebruik op brandhaspels.
Norm	EN694 en KIWA.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5551219	13 x 19	12	180	50	20/100
5551927	19 x 26	15	290	80	20/25/30/50
5552534	25 x 33	15	470	110	20/25/30/50