

IBC Koppelingen

Glasvezelversterkte polypropyleen koppelingen voor gebruik op IBC's. Licht in gewicht, sterk en resistent tegen veel chemicaliën. De koppelingen zijn levensmiddelengeschikt.

IBC koppeling met slangpilaar

Slangpilaar met zaagvertanding, voorzien van draaibare wartel en PE dichtring.

artikelnr.	wartel IBC	pilaar mm.	uitvoering
7996019	S60 x 6	19	draaibaar
7996025	S60 x 6	25	draaibaar
7996032	S60 x 6	32	draaibaar
7996038	S60 x 6	38	draaibaar
7996050	S60 x 6	50	draaibaar



IBC koppeling met binnendraad

IBC binnendraad x BSP binnendraad. Voorzien van dichtring aan beide zijden.

artikelnr.	maat IBC	maat BSP "	uitvoering
7996132	S60 x 6	1 1/4	vast
7996138	S60 x 6	1 1/2	vast
7996150	S60 x 6	2	vast
79910150	S100 x 8	2	vast
7996119D	S60 x 6	3/4	draaibaar
7996125D	S60 x 6	1	draaibaar
7996138D	S60 x 6	1 1/2	draaibaar
7996150D	S60 x 6	2	draaibaar



IBC koppeling met buitendraad

IBC binnendraad x BSP buitendraad. Voorzien van dichtring.

artikelnr.	maat IBC	maat BSP "	uitvoering
7996219	S60 x 6	3/4	vast
7996225	S60 x 6	1	vast
7996232	S60 x 6	1 1/4	vast
7996238	S60 x 6	1 1/2	vast
7996250	S60 x 6	2	vast
79910275	S100 x 8	3	vast
7996225D	S60 x 6	1	draaibaar



IBC koppeling met syst. kamlok type A

IBC binnendraad koppeling met adapter systeem kamlok V-deel volgens MIL H 27487.
 Voorzien van dichtring.

artikelnr.	maat IBC	kamlok "	uitvoering
7996919	S60 x 6	3/4	vast
7996925	S60 x 6	1	vast
7996938	S60 x 6	1 1/2	vast
7996950	S60 x 6	2	vast
7996950L	S60 x 6	2	verlengd 130 mm.
79910975	S100 x 8	3	vast



IBC dichtring

artikelnr.	maat IBC	materiaal
7996099	S60 x 6	PE
7996098	S60 x 6	Santoprene
7996097	S60 x 6	Santoprene 12mm. hoog
79910099	S100 x 8	Santoprene



IBC koppeling met DIN11851 buitendraad

IBC binnendraad x DIN11851 draadstuk. Voorzien van IBC dichtring.
 Materiaal, wit glasvezelversterkt polypropyleen.

artikelnr.	maat IBC	maat DN	uitvoering
7996240	S60 x 6	40	vast
7996251	S60 x 6	50	vast



IBC koppeling met DIN11851 buitendraad

IBC binnendraad x DIN11851 draadstuk. Voorzien van IBC dichtring.
 Materiaal RVS 316L.

artikelnr.	maat IBC	maat DN	uitvoering
4996050	S60 x 6	50	DIN 11851



IBC koppeling met laseind

IBC binnendraad x laseind. Voorzien van IBC dichtring.
 Materiaal RVS 316L.

artikelnr.	maat IBC	maat mm.	uitvoering
4996002	S60 x 6	52,5 x 2,0	laseind