

Koppelingen, systeem Kamlok polypropyleen

Uitgevoerd volgens MIL-C-27487, Mil A-A-59326A, daardoor uitwisselbaar met originele Kamlok koppelingen. M-deel met hendels, V-deel zonder hendels.

Formaat koppelgedeelte 1/2" en 3/4" zijn gelijk.

Koppeling polypropyleen.

Stift RVS.

Handles RVS met rvs ring.

Rubber ring EPDM.

Goed chemicaliën bestendig. Maximum temperatuur +80 °C.

Syst. Kamlok V-deel met binnendraad, type A

artikelnr.	binnen draad "	koppeldeel "	werkdruk bar
4551201	1/2	3/4	9
4551901	3/4	3/4	9
4552501	1	1	9
4553201	1 1/4	1 1/4	7
4553801	1 1/2	1 1/2	7
4555001	2	2	7
4557501	3	3	5



Syst. Kamlok M-deel met buitendraad, type B

artikelnr.	buiten draad "	koppeldeel "	werkdruk bar
4561202	1/2	3/4	9
4561902	3/4	3/4	9
4562502	1	1	9
4563202	1 1/4	1 1/4	7
4563802	1 1/2	1 1/2	7
4565002	2	2	7
4567502	3	3	5



Syst. Kamlok M-deel met slangpilaar, type C

artikelnr.	tule mm.	koppeldeel "	werkdruk bar
4561200	13	3/4	9
4561900	19	3/4	9
4562500	25	1	9
4563200	32	1 1/4	7
4563800	38	1 1/2	7
4565000	50	2	7
4567500	75	3	5



Syst. Kamlok M-deel met binnendraad, type D

artikelnr.	binnen draad "	koppeldeel "	werkdruk bar
4561201	1/2	3/4	9
4561901	3/4	3/4	9
4562501	1	1	9
4563201	1 1/4	1 1/4	7
4563801	1 1/2	1 1/2	7
4565001	2	2	7
4567501	3	3	5



Syst. Kamlok V-deel met slangpilaar, type E

artikelnr.	tule mm.	koppeldeel "	werkdruk bar
4551200	13	3/4	9
4551900	19	3/4	9
4552500	25	1	9
4553200	32	1 1/4	7
4553800	38	1 1/2	7
4555000	50	2	7
4557500	75	3	5



Syst. Kamlok V-deel met buitendraad, type F

artikelnr.	buiten draad "	koppeldeel "	werkdruk bar
4551202	1/2	3/4	9
4551902	3/4	3/4	9
4552502	1	1	9
4553202	1 1/4	1 1/4	7
4553802	1 1/2	1 1/2	7
4555002	2	2	7
4557502	3	3	5



Syst. Kamlok eindkap M-deel, type DC

artikelnr.	koppeldeel "	werkdruk bar
4561903	3/4	9
4562503	1	9
4563203	1 1/4	7
4563803	1 1/2	7
4565003	2	7
4567503	3	5



Syst. Kamlok eindplug V-deel, type DP

artikelnr.	koppeldeel "	werkdruk bar
4551903	3/4	9
4552503	1	9
4553203	1 1/4	7
4553803	1 1/2	7
4555003	2	7
4557503	3	5

**Syst. Kamlok RVS borgingsveer voor M-delen**

Voorkomt onbedoeld openen van de koppeling door vibratie of stoten.
De veer wordt om de hendels van de koppeling gemonteerd.

artikelnr.	koppeldeel "
4561909	3/4
4562509	1
4563209	1 1/4
4563809	1 1/2
4565009	2
4567509	3



Koppelingen, systeem Kamlok

Uitgevoerd volgens MIL-C-27487, Mil A-A-59326A, EN14420-7, daardoor uitwisselbaar met originele Kamlok koppelingen. M-deel met hendels, V-deel zonder hendels.

Uitvoering	aluminium	messing	RVS	Werkdruk	1/2"	3/4" - 2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Stift	staal	staal	staal	Aluminium	11	18	11	9	7	5	5	5
Rubber ring	NBR	NBR	NBR	RVS316	11	18	16	14	7	7	7	3
Hendel/ring	staal	staal	RVS	Messing	11	18	11	9	7	5	5	-

Syst. Kamlok V-deel met binnendraad, type A

artikelnr. aluminium	artikelnr. messing	artikelnr. rvs	binnen draad "
4551201A	4551201M	4551201R	1/2
4551901A	4551901M	4551901R	3/4
4552501A	4552501M	4552501R	1
4553201A	4553201M	4553201R	1 1/4
4553801A	4553801M	4553801R	1 1/2
4555001A	4555001M	4555001R	2
4556301A	4556301M	4556301R	2 1/2
4557501A	4557501M	4557501R	3
45510001A	45510001M	45510001R	4
45515001A	45515001M	45515001R	6



Syst. Kamlok M-deel met buitendraad, type B

artikelnr. aluminium	artikelnr. messing	artikelnr. rvs	buiten draad "
4561202A	4561202M	4561202R	1/2
4561902A	4561902M	4561902R	3/4
4562502A	4562502M	4562502R	1
4563202A	4563202M	4563202R	1 1/4
4563802A	4563802M	4563802R	1 1/2
4565002A	4565002M	4565002R	2
4566302A	4566302M	4566302R	2 1/2
4567502A	4567502M	4567502R	3
45610002A	45610002M	45610002R	4
45615002A	45615002M	45615002R	6



Syst. Kamlok M-deel met slangpilaar, type C

artikelnr. aluminium	artikelnr. messing	artikelnr. rvs	koppel- deel "	pilaar mm.
4561200A	4561200M	4561200R	1/2	13
4561900A	4561900M	4561900R	3/4	20
4562500A	4562500M	4562500R	1	25
4563200A	4563200M	4563200R	1 1/4	32
4563800A	4563800M	4563800R	1 1/2	38
4565000A	4565000M	4565000R	2	50
4566300A	4566300M	4566300R	2 1/2	63
4567500A	4567500M	4567500R	3	75
45610000A	45610000M	45610000R	4	100
45615000A	45615000M	45615000R	6	150



Syst. Kamlok M-deel met binnendraad, type D

artikelnr. aluminium	artikelnr. messing	artikelnr. rvs	binnen draad "
4561201A	4561201M	4561201R	1/2
4561901A	4561901M	4561901R	3/4
4562501A	4562501M	4562501R	1
4563201A	4563201M	4563201R	1 1/4
4563801A	4563801M	4563801R	1 1/2
4565001A	4565001M	4565001R	2
4566301A	4566301M	4566301R	2 1/2
4567501A	4567501M	4567501R	3
45610001A	45610001M	45610001R	4
45615001A	45615001M	45615001R	6



Syst. Kamlok V-deel met slangpilaar, type E

artikelnr. aluminium	artikelnr. messing	artikelnr. rvs	koppel- deel "	pilaar mm.
4551200A	4551200M	4551200R	1/2	13
4551900A	4551900M	4551900R	3/4	20
4552500A	4552500M	4552500R	1	25
4553200A	4553200M	4553200R	1 1/4	32
4553800A	4553800M	4553800R	1 1/2	38
4555000A	4555000M	4555000R	2	50
4556300A	4556300M	4556300R	2 1/2	63
4557500A	4557500M	4557500R	3	75
45510000A	45510000M	45510000R	4	100
45515000A	45515000M	45515000R	6	150



Syst. Kamlok V-deel met buitendraad, type F

artikelnr. aluminium	artikelnr. messing	artikelnr. rvs	buiten draad "
4551202A	4551202M	4551202R	1/2
4551902A	4551902M	4551902R	3/4
4552502A	4552502M	4552502R	1
4553202A	4553202M	4553202R	1 1/4
4553802A	4553802M	4553802R	1 1/2
4555002A	4555002M	4555002R	2
4556302A	4556302M	4556302R	2 1/2
4557502A	4557502M	4557502R	3
45510002A	45510002M	45510002R	4
45515002A	45515002M	45515002R	6



Systeem kamlok Koppelingen met vergrendelbare hendels zijn op aanvraag te leveren.

Syst. Kamlok eindkap M-deel, type DC

artikelnr. aluminium	artikelnr. messing	artikelnr. rvs	koppel- deel "
4561203A	4561203M	4561203R	1/2
4561903A	4561903M	4561903R	3/4
4562503A	4562503M	4562503R	1
4563203A	4563203M	4563203R	1 1/4
4563803A	4563803M	4563803R	1 1/2
4565003A	4565003M	4565003R	2
4566303A	4566303M	4566303R	2 1/2
4567503A	4567503M	4567503R	3
45610003A	45610003M	45610003R	4
45615003A	45615003M	45615003R	6



Syst. Kamlok eindplug V-deel, type DP

artikelnr. aluminium	artikelnr. messing	artikelnr. rvs	koppel- deel "
4551203A	4551203M	4551203R	1/2
4551903A	4551903M	4551903R	3/4
4552503A	4552503M	4552503R	1
4553203A	4553203M	4553203R	1 1/4
4553803A	4553803M	4553803R	1 1/2
4555003A	4555003M	4555003R	2
4556303A	4556303M	4556303R	2 1/2
4557503A	4557503M	4557503R	3
45510003A	45510003M	45510003R	4
45515003A	45515003M	45515003R	6



Syst. Kamlok rubber ring

Voor M-delen systeem Kamlok.

Materiaal	kleur	temperatuur	geschikt voor
NBR	zwart	-40 tot +110 °C.	oliën en vetten
EPDM	zwart	-30 tot +150 °C.	chemicaliën, zuren en logen
FKM (viton)	zwart	-20 tot +200 °C.	agressieve chemicaliën
FKM/PTFE ommanteld	wit	-20 tot +200 °C.	agressieve chemicaliën

artikelnr. nbr	artikelnr. epdm	artikelnr. viton	artikelnr. teflon	maat "
4561910	4561911	4561912	4561913	3/4
4562510	4562511	4562512	4562513	1
4563210	4563211	4563212	4563213	1 1/4
4563810	4563811	4563812	4563813	1 1/2
4565010	4565011	4565012	4565013	2
4566310	4566311	4566312	4566313	2 1/2
4567510	4567511	4567512	4567513	3
45610010	45610011	45610012	45610013	4
45615010	45615011	45615012	45615013	6



NBR is standaard in de koppelingen.

Syst. Kamlok M-deel met gladde pilaar en kraag, type C

Volgens EN14420-7, DIN2818, geschikt voor klemschaalmontage.

artikelnr. rvs	artikelnr. messing	koppel- deel "	pilaar mm.
4561900RKL	4561900MKL	3/4	20
4562500RKL	4562500MKL	1	25
4563200RKL	4563200MKL	1 1/4	32
4563800RKL	4563800MKL	1 1/2	38
4565000RKL	4565000MKL	2	50
4566300RKL	4566300MKL	2 1/2	63
4567500RKL	4567500MKL	3	75
45610000RKL	45610000MKL	4	100



Syst. Kamlok V-deel met gladde pilaar en kraag, type E

Volgens EN14420-7, DIN2818, geschikt voor klemschaalmontage.

artikelnr. rvs	artikelnr. messing	koppel- deel "	pilaar mm.
4551900RKL	4551900MKL	3/4	20
4552500RKL	4552500MKL	1	25
4553200RKL	4553200MKL	1 1/4	32
4553800RKL	4553800MKL	1 1/2	38
4555000RKL	4555000MKL	2	50
4556300RKL	4556300MKL	2 1/2	63
4557500RKL	4557500MKL	3	75
45510000RKL	45510000MKL	4	100



Syst. Kamlok V-deel met binnendraad, type A

Volgens EN14420-7, DIN2828, met afdichtring in de binnendraad.

artikelnr. messing	artikelnr. rvs	binnen draad "
4551901DM	4551901DR	3/4
4552501DM	4552501DR	1
4553201DM	4553201DR	1 1/4
4553801DM	4553801DR	1 1/2
4555001DM	4555001DR	2
4556301DM	4556301DR	2 1/2
4557501DM	4557501DR	3
45510001DM	45510001DR	4



Syst. Kamlok M-deel met binnendraad, type D

Volgens EN14420-7, DIN2828, met afdichtring in de binnendraad.

artikelnr. messing	artikelnr. rvs	binnen draad "
4561901DM	4561901DR	3/4
4562501DM	4562501DR	1
4563201DM	4563201DR	1 1/4
4563801DM	4563801DR	1 1/2
4565001DM	4565001DR	2
4566301DM	4566301DR	2 1/2
4567501DM	4567501DR	3
45610001DM	45610001DR	4

