

Gietijzer druklucht koppeling

Verzinkt, nokafstand 42 mm., uitgevoerd met oliebestendige rubber ring. DIN3489.
 Temperatuurbereik met standaard dichting -20 °C. tot +100 °C. Werkdruk 10 bar.

Luchtkoppeling, slangtule met borgrand

Voor montage met klem met veiligheidsklauwen.

artikelnr.	tule mm.	vpe stuks
4380012	13	10
4380016	15	10
4380019	19	10
4380025	25	10



Luchtkoppeling, slangtule met borgrand en borggaatjes

Voor montage met klem met klauwen.

Voorzien van borggaatjes om onbedoeld losdraaien te voorkomen.

artikelnr.	tule mm.	vpe stuks
4380512	13	10
4380516	16	10
4380519	19	10
4380525	25	10



Luchtkoppeling, slangtule zonder borgrand

Voor montage met klemmen zonder klauwen of wormschroefklemmen.

artikelnr.	tule mm.	vpe stuks
4382010	10	10
4382012	13	10
4382016	16	10
4382019	19	10
4382025	25	10
4382032	32	10



Luchtkoppeling, nastelbaar met slangtule

Messing.

artikelnr.	tule mm.	vpe
4383010	10	10
4383012	13	10
4383016	16	10
4383019	19	10
4383025	25	10



Veiligheidsklem voor druklucht koppeling

Veiligheidsklem voor koppeling met borgrand, volgens DIN 20039B. Verzinkt.

artikelnr.	slang maat "	vpe stuks	slang uitw.mm.
4380112	1/2	10	22 – 29
4380119	3/4	10	28 – 33
4380125	1	10	35 – 42



Klem voor druklucht koppeling

Klem voor koppelingen zonder borgrand, volgens DIN 20039A. Verzinkt.

artikelnr.	slang maat "	vpe stuks	slang uitw.mm.
4380412	1/2	10	20 – 29
4380419	3/4	10	28 – 34
4380425	1	10	32 – 40
4380432	1 1/4	10	39 – 49
4380438	1 1/2	10	48 – 60
4380450	2	10	60 – 76
4380463	2 1/2	10	77 – 94
4380475	3	10	94 – 115



Luchtkoppeling, binnendraad

artikelnr.	binnen draad "	vpe stuks
4380210	3/8	10
4380212	1/2	10
4380219	3/4	10
4380225	1	10
4380232	1 1/4	10



Luchtkoppeling, binnendraad met borggaatjes

artikelnr.	binnen draad "	vpe stuks
4380612	1/2	10
4380619	3/4	10
4380625	1	10



Luchtkoppeling, buitendraad

artikelnr.	binnen draad "	vpe stuks
4380310	3/8	10
4380312	1/2	10
4380319	3/4	10
4380325	1	10
4380332	1 1/4	10



Luchtkoppeling, buitendraad met borggaatjes

artikelnr.	binnen draad "	vpe stuks
4380710	3/8	10
4380712	1/2	10
4380719	3/4	10
4380725	1	10



Luchtkoppeling, blind

artikelnr.	maat	vpe stuks
4380000	uni	10



Luchtkoppeling, rubber ring

artikelnr.	maat	vpe stuks	materiaal	temperatuur °C.	bestendig
4381019	uni	50	NBR	-20 tot +100	olie
4381022	uni	50	viton	-20 tot +200	chemie
4381023	uni	50	silicone	-50 tot +150	stoom



Rubber ring voor nastelbare luchtkoppeling.

artikelnr.	maat	vpe stuks	materiaal	temperatuur °C.	bestendig
4381020	uni	50	NBR	-20 tot +100	olie
4381021	oud model	50	NBR	-20 tot +100	olie

Veiligheidskabel Whipcheck

Veiligheidskabel voor luchtslangen, verzinkt.

artikelnr.	slang maat "	kabel "	lengte mm.
4380097	1/2 - 1 1/4	1/8	500
4380098	1 1/2 - 3	1/4	900



Borgclip

Clip voor het borgen van luchtkoppelingen met borgoog.

artikelnr.	maat	vpe stuks
4381099	uni	50



RVS druklucht koppeling

RVS, nokafstand 42 mm., uitgevoerd met viton dichting. Werkdruk 16 bar. DIN3489. Temperatuurbereik met standaard dichting -30 °C. tot +200 °C.

RVS Luchtkoppeling, slangtule zonder borgrand

Voor montage met klemmen zonder klauwen of wormschroefklemmen.

artikelnr.	tule mm.	vpe stuks
4382010R	10	10
4382012R	13	10
4382019R	19	10
4382025R	25	10



RVS Luchtkoppeling, binnendraad

artikelnr.	binnen draad "	vpe stuks
4380210R	3/8	10
4380212R	1/2	10
4380219R	3/4	10
4380225R	1	10



RVS Luchtkoppeling, buitendraad

artikelnr.	binnen draad "	vpe stuks
4380312R	1/2	10
4380319R	3/4	10
4380325R	1	10



RVS Luchtkoppeling, blind

artikelnr.	maat	vpe stuks
4380000R	uni	10



Luchtkoppeling, rubber ring

artikelnr.	maat	vpe stuks	materiaal	temperatuur °C.	bestendig
4381022	uni	50	viton	-20 tot +200	chemie

