

Lucht slang RETEX

PVC

Soepele helder transparante PVC perslucht slang met gevlochten inlage van polyestervezel. In enkele maten ook in de kleuren rood, blauw, geel transparant en zwart, wit, rood en blauw opaak.

Temperatuur	-10 °C. tot +50 °C. Barstdruk 3 x werkdruk.
Binnenwand	transparant pvc.
Inlage	polyester.
Buitenwand	transparant pvc.
Toepassing	industrie, laboratoria, perslucht slang, enz.
Norm	EC 1935/2004, EC 10/2011 A, B, C



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	rollengte mtr.
5080410	4 x 10	15	86	50
5080511	5 x 11	18	90	50
5080612	6 x 12	16	110	50
5080814	8 x 14	15	130	50
5080915	9 x 15	15	141	50
5081016	10 x 16	14	155	50
5081218	12 x 18	11	180	50
5081319	13 x 19	11	190	50
5081622	16 x 22	10	225	50
5081926	19 x 26	9	300	50
5082533	25 x 33	8	460	50
5083040	30 x 39	8	610	50
5083242	32 x 42	8	730	50
5083545	35 x 45	6	760	50
5083848	38 x 48	6	860	50
5084050	40 x 50	6	1120	50
5085060	50 x 62	5	1400	50

Andere maten en wanddikten op aanvraag.

Lucht slang Parker GST II

EPDM

Soepele perslucht slang knikvast, bestand tegen oliesporen en oliehoudende lucht. Goed bestand tegen veroudering, koudebestendig en slijtvast.

Temperatuur	-40 °C. tot +100 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Toepassing	pneumatisch gereedschap in bouw, industrie en werkplaats.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5701006	6,5 x 13	15	130	50	40/100
5701008	8,0 x 15	15	160	65	40/100
5701010	9,5 x 17	15	200	75	40/100
5701013	13,0 x 21	15	290	105	40/100
5701016	16,0 x 25	15	360	130	40/100
5701019	19,0 x 28	15	490	150	40
5701025	25,0 x 36	15	690	200	40

Luchtslang Trelleborg NORMINES II

SBR


Heavy duty persluchtslang voor zware pneumatische toepassingen.

Bestand tegen oliesporen en oliehoudende lucht.

Geschikt voor perslucht in zeer veel toepassingen, inerte gassen, water, zuren en alkalische media.

Zeer goed weerbestendig en extreem slijtvast.

Temperatuur	-30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 60 bar. (t/m 10 mm. 80 bar).
Binnenwand	zwart glad, SBR rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart glad t/m 25 mm., SBR rubber. zwart doekafdruk vanaf 32 mm., SBR rubber.
Toepassing	pneumatisch gereedschap in bouw, industrie en werkplaats.
Norm	EN-ISO 2398.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5710006	6,0 x 13,0	20	160	18	10
5710008	8,0 x 15,0	20	190	25	40
5710010	10,0 x 18,0	20	260	35	40
5710012	13,4 x 22,5	20	400	60	40
5710016	16,4 x 27,6	20	610	70	40
5710019	19,4 x 30,6	20	690	80	40
5710025	25,0 x 38,0	20	1010	100	40
5710032	32,0 x 44,0	20	1060	320	40
5710038	38,0 x 51,0	20	1350	380	40
5710050	50,0 x 66,0	20	2130	500	40

Luchtslang AIR-HOSE 20


PVC/NBR

Extreem soepele persluchtslang, gemaakt van een speciaal PVC/NBR compound.

Blijft zelfs bij temperaturen onder het vriespunt zeer soepel.

Buitenwand is slijtvast, bestand tegen UV- en weersinvloeden.

Temperatuur	-10 °C. tot +60 °C.
Binnenwand	zwart glad.
Inlage	polyester.
Buitenwand	zwart / blauw glad.
Toepassing	industrie, persluchtslang, zeer geschikt voor gebruik in koel- en vrieshuizen.



artikelnr. zwart	artikelnr. blauw	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	rollengte mtr.
5230600		6 x 12	20	109	50
5230800	5230800B	8 x 14	20	130	50
5231000		10 x 17	20	175	50
5231200		13 x 22	20	310	50

Luchtslang RAGNO PU

PU/TPR

Zeer soepele en extreem slijtvaste luchtslang. Knikvast en levensmiddelenbestendig. Slang is aanmerkelijk lichter dan vergelijkbare pvc en rubber luchtslangen. Verpakt in doos. Goed bestand tegen koolwaterstoffen, vet, olie, UV en ozon.

Temperatuur	-15 °C. tot +60 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad.
Inlage	polyester.
Buitenwand	groen glad.
Toepassing	industrie, persluchtslang, zeer geschikt voor gebruik in koel- en vrieshuizen.
Norm	EC1935/2004, EC10/2011A, B, C



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5090610	6 x 10	20	70	20	100
5090812	8 x 12	20	85	22	60
5091015	10 x 15	20	130	38	50
5091319	13 x 19	20	195	65	30
5091623	16 x 23	20	250	60	25

Luchtslang PU Super Air

PU

Zeer soepele en extreem slijtvaste luchtslang. Hydrolysebestendig, knikvast. Slang is aanmerkelijk lichter dan vergelijkbare pvc en rubber luchtslangen. Goed bestand tegen koolwaterstoffen, vet, olie, UV en ozon.

Temperatuur	-40 °C. tot +60 °C. Barstdruk \geq 3x werkdruk.
Binnenwand	transparant glad.
Inlage	polyester.
Buitenwand	blauw glad.
Toepassing	industrie, persluchtslang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	rollengte mtr.
5090106	6,5 x 10	20	53	100
5090108	8,0 x 12	20	73	100
5090110	11,0 x 16	15	123	100
5090113	13,0 x 19	15	175	50
5090118	18,0 x 24	15	250	50

Persslang PROFILAIR 20

PVC

Soepele versterkte PVC perslucht slang. Bestand tegen UV-stralen, oliesporen en slijtage.

Temperatuur	-15 °C. tot +60 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad.
Inlage	polyester.
Buitenwand	beige glad, zwart op aanvraag.
Toepassing	sproeimachineslang, perslucht slang.




artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5220650	6 x 12	20	109	50	50
5220750	7 x 13	20	120	55	50
5220850	8 x 14	20	130	65	50
5221050	10 x 16	20	155	75	50
5221250	13 x 20	20	225	90	50
5221650	16 x 24	20	315	125	50
5221950	19 x 27	20	363	150	50
5222550	25 x 34	20	520	195	50

Sproeimachineslang PROFILTRESS 40

PVC

Versterkte pvc slang, speciaal ontwikkeld voor gebruik op sproeimachines. Bestand tegen UV stralen en slijtage. Goede knikvastheid.

Temperatuur	-15 °C. tot +60 °C. Barstdruk 120 bar.
Binnenwand	zwart glad.
Inlage	polyester.
Buitenwand	blauw of zwart glad.
Toepassing	sproeimachineslang.



artikelnr. zwart	artikelnr. blauw	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
	5200650	6 x 12,5	40	109	55	50
	5200850	8 x 14,5	40	153	60	50
	5200950	9 x 16,0	40	174	70	50
5201050Z	5201050	10 x 17,0	40	187	75	50
5201250Z	5201250	12 x 20,0	40	245	105	50
5201321Z		13 x 21,0	40	250	110	50
5201650Z	5201650	16 x 24,0	40	321	145	50
5201950Z	5201950	19 x 28,0	40	420	155	50
5202550Z	5202550	25 x 35,0	40	585	260	50