

## Kachelslang Alfagomma 375AA

**EPDM**

Heaterhose speciaal voor kachelsystemen in voertuigen.

Temperatuur	-35 °C. tot +100 °C. Barstdruk 30 bar.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart doekafdruk, EPDM rubber.
Toepassing	kachelsysteem van voertuigen.



artikelnr. lengte	Diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	lengte/rol mtr.
5680013	13 x 19	10	240	130	100
5680016	16 x 22	10	280	160	100
5680019	19 x 27	10	450	190	100
5680025	25 x 33	10	570	250	100

## Uitlaatgasslang Thor SCAMO

**NBR**

Zeer flexibele slang voor toevoer van koelwater en afvoer van uitlaatgas van bootmotoren in plezierjachten. Slijtvast, zeewaterbestendig en hitte bestendig. Lloyd's register.

Temperatuur	-30 °C. tot +100 °C. Barstdruk 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, NBR compound.
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart gegolfd met doekafdruk, NBR compound.
Toepassing	uitlaatgasslang voor plezierjachten.
Norm	Lloyd's nr. 96/00127(E4), ISO13363:04 type 2 cl.B, SAE J 2006:03 R2, RINA DIP061008CS



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5571040	40	3,0	900	80	40
5571045	45	3,0	1000	90	40
5571050	50	3,0	1100	100	40
5571055	57	3,0	1330	115	40
5571060	60	3,0	1450	120	40
5571065	65	3,0	1690	130	40
5571076	75	3,0	1980	150	40
5571090	90	3,0	2540	180	20
5571102	100	3,0	2810	200	20
5571125	125	3,0	3600	250	20
5571152	150	3,0	4800	300	20