

Olieslang Trelleborg Hydro 'K 16 bar

NBR/PVC

Soepele en knikvaste olieslang. Bestand tegen dieselolie, minerale olie en vetten. Geschikt voor vloeibare meststoffen, (zee)water, perslucht en brandstoffen met aromatengehaltenes tot 50%.

Temperatuur	-25 °C. tot +100 °C. Barstdruk 48 bar.
Binnenwand	zwart glad, NBR/PVC compound.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart glad, NBR/SBR.
Toepassing	retourslang in hydraulische systemen, olieslang, luchtslang, waterpersslang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5730005	5,0 x 11,5	16	120	30	40/80/120
5730006	6,0 x 13,0	16	150	35	40/80/120
5730008	8,0 x 15,0	16	180	40	40/80/120
5730010	10,0 x 17,0	16	220	45	40/80/120
5730012	13,0 x 20,5	16	270	50	40/80/120
5730015	15,0 x 23,0	16	320	55	40/80/120
5730016	16,0 x 24,0	16	340	60	40/80
5730019	19,0 x 27,4	16	420	65	40/80
5730025	25,0 x 35,0	16	680	80	40/80

Olieslang Codan 3006

NBR/CR

Soepele en knikvaste olieslang. Bestand tegen dieselolie, loodvrije benzine, minerale olie en vetten.

Temperatuur	-30 °C. tot +100 °C.
Binnenwand	zwart glad, NBR rubber, anti statisch $R \leq 10^8 \Omega/\text{mtr.}$
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart glad, CR rubber. Vlamdovend.
Toepassing	diesel, olie, vetten, luchtslang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	barstdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5730606	6,3 x 14,3	20	80	191	20	50
5730608	7,9 x 15,9	20	80	221	25	50
5730610	9,5 x 17,5	20	60	250	30	50
5730613	12,7 x 21,5	20	60	350	50	50
5730616	15,9 x 24,7	20	60	417	70	50
5730619	19,1 x 29,5	15	50	588	90	50
5730622	22,3 x 33,1	15	50	694	100	50
5730625	25,4 x 36,2	15	50	770	120	50

Benzineslang CRISTALFUEL

PVC

Slang gemaakt uit speciaal compound pvc voor drukloze doorvoer van benzine en olie.

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C.
Wand glad, helder transparant, onverstekt pvc.
Toepassing benzineslang voor drukloze toepassing.



artikelnr.	diameter mm.	gewicht gr.	rollengte mtr.
5050408F	4 x 8	48	100
5050610F	6 x 10	64	100
5050812F	8 x 12	80	50
5051014F	10 x 14	96	50
5051216F	12 x 16	112	50

Benzineslang Trelleborg HYDRO 'ECO

NBR/PVC

Soepele, knikvaste slang voor doorvoer van brandstoffen met aromatengehalten tot boven 50%.

Geschikt voor doorvoer van diesel, biodiesel, loodvrije en loodhoudende benzine.

Wordt geleverd op kunststof spoel.

Temperatuur -30 °C. tot +100 °C. Barstdruk 30 bar.
Binnenwand zwart glad, NBR/PVC compound.
Inlage textiel.
Buitenwand zwart glad, NBR/PVC compound.
Toepassing benzineslang, luchtslang, beluchtingslang, retourslang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5730103	3,0 x 7,5	10	50	23	20
5730104	4,0 x 11,0	10	110	30	20
5730105	5,0 x 12,0	10	130	34	20
5730106	6,0 x 12,0	10	120	38	20
5730107	7,0 x 13,0	10	130	45	20
5730108	8,0 x 14,0	10	140	52	20
5730110	10,0 x 17,0	10	200	62	10

Benzineslang Parker TBSE

NBR

Soepele, knikvaste slang voor doorvoer van brandstoffen. Geschikt voor doorvoer van diesel, loodvrije en loodhoudende benzine, B20 en E100. Wordt geleverd op karton spoel.

Temperatuur -30 °C. tot +100 °C. Barstdruk 30 bar.
Binnenwand zwart glad, NBR compound. $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$
Inlage textiel.
Buitenwand zwart glad, NBR/EPDM compound. $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$
Toepassing benzineslang, luchtslang, beluchtingslang, retourslang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5730504	4,0 x 9,0	10	69	30	15
5730505	5,0 x 10,0	10	80	40	15
5730506	6,0 x 13,0	10	140	55	15
5730507	7,0 x 13,0	10	127	55	15
5730508	7,5 x 14,0	10	148	65	15
5730510	10,0 x 16,0	10	165	75	15

Olie zuig-/persslang Alfagomma 619AA 16 bar EN12115 type Ω/T
NBR1/CR

Zeer soepele olie- en benzinebestendige zuig-/persslang met stalen spiraal. Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot 60%. Geschikt als laad-/losslang op tankwagens.



Temperatuur	-30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 64 bar.
Binnenwand	zwart glad, NBR1 rubber, geleidend $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$
Inlage	textiel, met stalen spiraal en static wire.
Buitenwand	zwart doekafdruk, CR rubber, geleidend $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$ vlambestendig volgens TRbF-131-Teil2-§5.5. doorslag binnenwand → buitenwand $R \leq 10^9 \Omega/\text{mtr.}$
Toepassing	tankwagenslang, bunkerslang (Rijnvaart), industriële reiniging.
Norm	EN1761-1999 en EN12115-type Ω/T.

artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5754019	19 x 31	16	690	95	100	61
5754025	25 x 37	16	840	150	100	61
5754032	32 x 44	16	1030	175	100	61
5754038	38 x 51	16	1180	225	100	61
5754051	51 x 67	16	1760	275	100	61
5754063	63 x 79	16	2330	300	90	61
5754076	75 x 91	16	2790	350	80	40
5754100	100 x 116	16	3820	450	80	40

Olie persslang Alfagomma 655AA 16 bar EN12115 type Ω/T
NBR1/CR

Soepele olieslang zonder spiraal, bestand tegen dieselolie, minerale oliën en vetten en brandstoffen met aromatengehalten tot 60%.



Temperatuur	-30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 64 bar.
Binnenwand	zwart glad, NBR1 rubber, geleidend $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart doekafdruk, CR rubber, geleidend $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$ vlambestendig volgens TRbF-131-Teil2-§5.5. doorslag binnenwand → buitenwand $R \leq 10^9 \Omega/\text{mtr.}$
Toepassing	retourslang in hydraulische systemen, olieslang, luchtslang, bunkerslang.
Norm	EN1761-1999 en EN12115-type Ω/T.

artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5736038	38 x 51	16	1060	225	61
5736050	51 x 67	16	1630	275	61

Andere maten op aanvraag leverbaar van ander fabriikaat.

Oliefuig-/persslang Alfagomma 605AA 10 bar

NBR/CR

Zeer soepele olie- en benzinebestendige zuig-/persslang met stalen spiraal.

Temperatuur	-30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 30 bar (vanaf 152mm. 25 bar).
Binnenwand	zwart glad, NBR rubber, geleidend $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart doekafdruk, CR rubber.
Toepassing	zuig-/persslang voor olie en benzine of als slurrieslang op kolkenzuigers.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5750019	19 x 29	10	610	76	100	61
5750022	22 x 32	10	670	85	100	61
5750025	25 x 35	10	760	100	100	61
5750028	28 x 38	10	820	110	100	61
5750030	30 x 40	10	850	120	100	61
5750032	32 x 42	10	900	128	100	61
5750035	35 x 45	10	980	140	100	61
5750038	38 x 48	10	1050	152	100	61
5750040	40 x 50	10	1090	160	100	61
5750042	42 x 52	10	1150	168	100	61
5750045	45 x 55	10	1220	180	100	61
5750048	48 x 58	10	1280	192	100	61
5750051	50 x 64	10	1810	204	100	40
5750060	60 x 72	10	2020	240	100	61
5750063	63 x 75	10	2110	252	90	61
5750076	76 x 88	10	2520	304	90	61
5750080	80 x 94	10	2700	320	90	61
5750090	90 x 104	10	3140	360	90	61
5750100	102 x 116	10	3500	408	90	61
5750110	110 x 124	10	4240	440	90	30,5
5750115	115 x 129	10	4410	460	90	30,5
5750127	127 x 145	10	5930	508	80	30,5
5750152	152 x 170	10	7360	608	80	30,5
5750203	203 x 225	10	11700	812	70	6,1

Olieferslang Thor CARBOPOMP 10 bar

NBR

Soepele olieslang zonder spiraal. Bestand tegen dieselolie, minerale olie en vetten.

Geschikt voor vloeibare meststoffen, water, perslucht en brandstoffen met aromatengehalten tot 40%.

Temperatuur	-20 °C. tot +70 °C. Barstdruk 30 bar.
Binnenwand	zwart glad, NBR rubber.
Inlage	textiel, tevens voorzien van static wire.
Buitenwand	zwart doekafdruk, NBR rubber.
Toepassing	retourslang in hydraulische systemen, olieslang, luchtslang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5732032	32 x 44	10	980	320	40
5732038	38 x 51	10	1250	380	40
5732050	51 x 65	10	1760	500	40
5732063	63 x 79	10	2320	650	40
5732075	75 x 91	10	2790	750	40
5732090	90 x 106	10	3200	900	40
5732100	100 x 116	10	3610	1000	40

Olie bunkerslang rig supply hard wall

NBR/CR

Bunkerslang voor het laden en lossen van schepen en offshore platforms. Zuig-/persslang met stalen spiraal en zeer slijtvaste buitenwand. Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot 55%.

Temperatuur	-40 °C. tot +93 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad, NBR rubber.
Inlage	4 textielinlagen, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart doekafdruk, Chemivic rubber.
Toepassing	bunkerslang.




artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5757075	76 x 92	20	3350	456	90	30,5-61-122
5757100	102 x 119	20	4750	612	90	30,5-61-122
5757125	127 x 148	20	7090	762	90	30,5-61
5757150	152 x 173	20	8540	912	90	30,5-61
5757200	203 x 233	20	10150	1218	90	30,5

Olie bunkerslang rig supply soft wall

NBR/CR

Plat oprolbare bunkerslang voor het lossen van schepen en als supplyslang voor offshore platforms. Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot 55%.

Temperatuur	-40 °C. tot +93 °C. Barstdruk 60 bar.
Binnenwand	zwart glad, NBR rubber.
Inlage	4 textielinlagen, tevens voorzien van 2 static wires.
Buitenwand	zwart doekafdruk, CR rubber.
Toepassing	bunkerslang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5737075	76 x 90	20	2850	760	30,5-61
5737100	102 x 116	20	3990	1020	20-30,5-61-122
5737125	127 x 143	20	4990	1270	30,5-61
5737150	152 x 170	20	5200	1520	20-30,5-61
5737200	203 x 223	20	8500	2030	30,5

Olie retourslang Thor SAE 100 R4

NBR

Soepele, slijtvaste zuig-/persslang met stalen spiraal. Geschikt voor minerale oliën in hydrauliek systemen. Hittebestendig.

Temperatuur	-40 °C. tot +100 °C. Barstdruk 4 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, NBR rubber.
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart doekafdruk, NBR rubber.
Toepassing	retourslang voor hydrauliek systemen.
Norm	SAE 100R4



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5740019	19 x 32	21	550	125	80	40
5740025	25 x 38	17	740	150	80	40
5740032	32 x 45	14	900	200	80	40
5740038	38 x 52	10	1080	255	80	40
5740045	45 x 57	8	1410	270	80	40
5740050	51 x 64	7	1560	300	80	40