

Radiateurslang Alfagomma 352AA

EPDM

Radiateur en heetwaterslang voor lage druk, bestand tegen alle gangbare antivries vloeistoffen.

Temperatuur	-40 °C. tot +120 °C. Barstdruk 15 bar (vanaf 140 mm. 9 bar).
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart doekafdruk, EPDM rubber.
Toepassing	koelsystemen van motoren en verwarmingsinstallaties.
Norm	Overtreft DIN73411 SAE20R1 D-2



artikelnr. lengte	artikelnr. rol	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	lengte/rol mtr.
5590013	5570013	13 x 21	5	280	1/61
5590016	5570016	16 x 24	5	330	1/61
5590018	5570018	18 x 26	5	360	1/61
5590019	5570020	20 x 28	5	390	1/61
5590022	5570022	22 x 30	5	420	1/61
5590025	5570025	25 x 33	5	470	1/61
5590028	5570028	28 x 36	5	510	1/61
5590030	5570030	30 x 38	5	540	1/61
5590032	5570032	32 x 40	5	570	1/61
5590035	5570035	35 x 43	5	620	1/61
5590038	5570038	38 x 48	5	850	1/61
5590040	5570040	40 x 50	5	890	1/61
5590042	5570042	42 x 52	5	930	1/61
5590045	5570045	45 x 55	5	980	1/61
5590048	5570048	48 x 58	5	1040	1/61
5590051	5570050	51 x 61	5	1110	1/61
5590054	5570055	55 x 65	5	1180	1/61
5590057	5570057	57 x 67	5	1220	1/61
5590060	5570060	60 x 70	5	1280	1/61
5590063		63 x 73	5	1340	1
5590070		70 x 80	5	1440	1
5590076		76 x 86	5	1550	1
5590080		80 x 90	5	1630	1
5590090		90 x 102	5	2010	1
5590102		102 x 114	5	2250	1
5590110		110 x 122	5	2410	1
5590114		115 x 127	5	2510	1
5590127		127 x 141	5	3200	1
5590140 *		140 x 153	3	3270	1
5590152 *		152 x 165	3	3580	1

* ander fabriikaat.

Kachelslang Alfagomma 375AA

EPDM

Heaterhose speciaal voor kachelsystemen in voertuigen.

Temperatuur	-35 °C. tot +100 °C. Barstdruk 30 bar.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart doekafdruk, EPDM rubber.
Toepassing	kachelsysteem van voertuigen.



artikelnr. lengte	Diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	lengte/rol mtr.
5680013	13 x 19	10	240	130	100
5680016	16 x 22	10	280	160	100
5680019	19 x 27	10	450	190	100
5680025	25 x 33	10	570	250	100

Uitlaatgasslang Thor SCAMO

NBR

Zeer flexibele slang voor toevoer van koelwater en afvoer van uitlaatgas van bootmotoren in plezierjachten. Slijtvast, zeewaterbestendig en hitte bestendig. Lloyd's register.

Temperatuur	-30 °C. tot +100 °C. Barstdruk 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, NBR compound.
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart gegolfd met doekafdruk, NBR compound.
Toepassing	uitlaatgasslang voor plezierjachten.
Norm	Lloyd's nr. 96/00127(E4), ISO13363:04 type 2 cl.B, SAE J 2006:03 R2, RINA DIP061008CS



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5571040	40	3,0	900	80	40
5571045	45	3,0	1000	90	40
5571050	50	3,0	1100	100	40
5571055	57	3,0	1330	115	40
5571060	60	3,0	1450	120	40
5571065	65	3,0	1690	130	40
5571076	75	3,0	1980	150	40
5571090	90	3,0	2540	180	20
5571102	100	3,0	2810	200	20
5571125	125	3,0	3600	250	20
5571152	150	3,0	4800	300	20