

Persslang PROFILAIR 20

PVC

Soepele versterkte PVC persluchtslang. Bestand tegen UV-stralen, oliesporen en slijtage.

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C. Barstdruk 60 bar.
 Binnenwand zwart glad.
 Inlage polyester.
 Buitenwand beige glad, zwart op aanvraag.
 Toepassing sproeimachineslang, persluchtslang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5220650	6 x 12	20	109	50	50
5220750	7 x 13	20	120	55	50
5220850	8 x 14	20	130	65	50
5221050	10 x 16	20	155	75	50
5221250	13 x 20	20	225	90	50
5221650	16 x 24	20	315	125	50
5221950	19 x 27	20	363	150	50
5222550	25 x 34	20	520	195	50

Sproeimachineslang PROFILTRESS 40

PVC

Versterkte pvc slang, speciaal ontwikkeld voor gebruik op sproeimachines.
 Bestand tegen UV stralen en slijtage. Goede knikvastheid.

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C. Barstdruk 120 bar.
 Binnenwand zwart glad.
 Inlage polyester.
 Buitenwand blauw of zwart glad.
 Toepassing sproeimachineslang.



artikelnr. zwart	artikelnr. blauw	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
	5200650	6 x 12,5	40	109	55	50
	5200850	8 x 14,5	40	153	60	50
	5200950	9 x 16,0	40	174	70	50
5201050Z	5201050	10 x 17,0	40	187	75	50
5201250Z	5201250	12 x 20,0	40	245	105	50
5201321Z		13 x 21,0	40	250	110	50
5201650Z	5201650	16 x 24,0	40	321	145	50
5201950Z	5201950	19 x 28,0	40	420	155	50
5202550Z	5202550	25 x 35,0	40	585	260	50

Boomspuitslang Trelleborg ALTIPLUS

SBR

Soepele hogedrukslang, zeer geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden.
Slang is bestand tegen zeer veel chemicaliën en verf.



Temperatuur	-30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 4 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, SBR rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	beige glad met groeven, SBR rubber, niet aflatend.
Toepassing	boomspuitslang, spuiten van insecticiden, water en verf onder hoge druk.
Norm	EN-ISO 1401 /C < 16mm. en /B € 16mm.

artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5660008	8,0 x 16,0	60	240	40	40/160
5660009	9,0 x 17,5	60	280	40	160
5660010	10,0 x 18,5	60	290	45	160/200
5660012	12,5 x 21,0	60	310	50	40/80/160
5660016	16,0 x 26,5	40	530	80	40/120
5660019	19,0 x 31,0	40	670	90	40/120
5660025	25,0 x 37,0	40	810	100	40/80

Hoge druk reinigerslang Goodyear YELLOW GAUNTLET

NBR

Hoogwaardige hoge druk reinigings slang speciaal ontwikkeld voor de voedingindustrie.
Ultra gladde Carbryn buitenwand overtreft andere producten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten, incl. kippenvet.



Temperatuur	-30 °C. tot +95 °C.
Binnenwand	zwart glad, NBR rubber
Inlage	type 1500 textielinlage. Barstdruk 4 x werkdruk. type 3000 1 staalinlage. Barstdruk 4 x werkdruk. type 4500 2 staalinlagen. Barstdruk 3,5 x werkdruk.
Buitenwand	geel, ultra glad Carbryn, C-NBR rubber (niet aflatend).

Rol kan bestaan uit onderlengten.

artikelnr.	type	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
551300006	1500	9,5 x 19,0	100	270	60	152,4
551300008	1500	12,7 x 21,3	100	290	80	152,4
551300010	3000	9,5 x 17,5	200	360	57	152,5
551300013	3000	12,7 x 20,7	200	480	76	152,4
551450006	4500	6,4 x 13,7	310	300	38	152,4
551450010	4500	9,5 x 17,5	310	420	60	152,4
551450010	4500	12,7 x 20,8	310	520	80	152,4

Hoge druk reinigerslang Trelleborg TRELL JET

NBR/SBR

Duurzame en flexibele slang voor gebruik aan hoge druk reinigers.
Goed bestand tegen reinigingsmiddelen en ontvetters, heet water en hoge druk.
Buitenwand is zeer slijtvast. De slang met blauwe buitenwand is niet aflatend.

Temperatuur	-40 °C. tot +150 °C. Barstdruk 2,5 x werkdruk.	
Binnenwand	zwart glad, NBR/SBR rubber.	
Inlage	type 560, 580	2 staalinlagen.
	type 581	1 staalinlage.
	type 681	1 textielinlage.
Buitenwand	type 560	zwart glad, NBR/SBR rubber.
	type 580, 581, 681	blauw glad, NBR/SBR rubber (niet aflatend).



Rol kan bestaan uit maximaal 3 onderlengten van minimaal 10 meter of een veelvoud daarvan.

artikelnr.	type	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
55156008	560	7,9 x 15,0	650	310	65	100
55156010	560	9,5 x 17,4	650	380	70	100
55158008	580	7,9 x 15,0	650	310	65	100
55158010	580	9,5 x 17,4	650	380	70	100
55158013	580	12,7 x 20,6	500	470	70	100
55158106	581	6,4 x 11,7	400	160	50	100
55158108	581	7,9 x 13,4	400	190	60	100
55158110	581	9,5 x 15,5	400	250	70	100
55158113	581	12,7 x 18,7	350	300	80	100

Textielinlage 681 AP:

Antimicrobial protection, beschermt tegen geur, vlekken en bacteriële afbraak.
Temperatuur -40 °C. tot +120 °C. Barstdruk 2,5 x werkdruk.



artikelnr.	type	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
55168110	681	9,5 x 18,5	200	290	60	100
55168113	681	12,7 x 21,7	200	400	70	100



Passende koppelingen zie pagina 103.