

## SILICONEN SLANG

**VQM**

Voedselbestendige soepele slang. Reuk- en smaakloos, zeer grote rekbaarheid en steriliseerbaar. Bestand tegen weersinvloeden, UV en ozon. Zuiver siliconen, niet giftig.

Temperatuur -60 °C. tot +220 °C.  
Wand standaardkleur transparant, onversterkte siliconen, hardheid 60° Shore A.  
Norm FDA, BGA en EN normen.



artikelnr.	diameter mm.	rollengte mtr.
5780204	2 x 4	25
5780305	3 x 5	25
5780306	3 x 6	25
5780408	4 x 8	25
5780410	4 x 10	25
5780508	5 x 8	25
5780509	5 x 9	25
5780609	6 x 9	25
5780612	6 x 12	25
5780710	7 x 10	25
5780713	7 x 13	25
5780812	8 x 12	25
5780814	8 x 14	25
5781014	10 x 14	25
5781016	10 x 16	25
5781216	12 x 16	25
5781521	15 x 21	25
5781824	18 x 24	25
5782027	20 x 27	25

## SILICONENSLANG VERSTERKT

**VQM**

Voedselbestendige soepele slang versterkt met glasvezelinlage. Reuk- en smaakloos. Bestand tegen weersinvloeden, UV en ozon. Zuiver siliconen, niet giftig.

Temperatuur -60 °C. tot +220 °C.  
Binnenwand standaardkleur transparant, hardheid 60° Shore A.  
Inlage glasvezel.  
Buitenwand standaardkleur rood, hardheid 60° Shore A.  
andere maten en uitvoeringen op aanvraag.  
Norm FDA, BGA en EN normen.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5780006R	6 x 12	12	90	15	50
5780008R	8 x 14	10	120	28	50
5780010R	10 x 18	10	140	40	50
5780012R	12 x 19	9	150	50	50
5780019R	19 x 29	7	200	60	25