

JCS Hi-Grip wormschroef slangklemmen

JCS klemmen staan bekend om hun gunstige prijs/prestatie verhouding.

De klemmen zijn uitgevoerd volgens de BS 5315 norm en hebben B.S.I., de N.A.T.O. approval.

De Hi-Grip slangklem is er in een verzinkte uitvoering en in een RVS uitvoering.

Alle slangklemmen zijn voorzien van afgeronde kanten, tegen insnijden in de slang.

Wormschroef slangklem JCS Hi-Grip verzinkt

Band, huis en schroef vervaardigd uit zwaar verzinkt, gepassiveerd staal.

Bandbreedte 13 mm. (tot maat 20, 10 mm.)

artikelnr.	maatvoering mm.	vpe stuks	overdoos stuks
4400912	9,5 x 12	50	800
4401116	11 x 16	50	700
4401320	13 x 20	50	600
4401422	14 x 22	50	400
4401725	17 x 25	50	350
4402230	22 x 30	50	600
4402535	25 x 35	50	500
4403040	30 x 40	50	400
4403545	35 x 45	50	300
4403550	35 x 50	25	250
4404055	40 x 55	25	200
4404560	45 x 60	25	200
4405570	50 x 70	25	150
4406080	60 x 80	10	100
4407090	70 x 90	10	100
44080100	80 x 100	10	80
44090120	90 x 120	10	60
440110140	110 x 140	10	50
440130160	130 x 160	10	50
440150180	150 x 180	1	75
440170200	170 x 200	1	75
440190220	190 x 220	1	75
440210240	210 x 240	1	75
440230260	230 x 260	1	75
440250280	250 x 280	1	50
440270300	270 x 300	1	50
440290320	290 x 320	1	50
440310340	310 x 340	1	50
440330360	330 x 360	1	50
440350380	350 x 380	1	50
440370400	370 x 400	1	50
440390420	390 x 420	1	50
440420440	410 x 440	1	50
440430460	430 x 460	1	50
440450480	450 x 480	1	50
440470500	470 x 500	1	50



Klemmen met vleugelmoer zijn tot maat 45 – 60 op aanvraag te verkrijgen.



Wormschroef slangklem JCS Hi-Grip RVS

Band, huis en schroef vervaardigd uit RVS 304, EN 1.4301.

Bandbreedte 13 mm. (tot maat 20, 10 mm.)

De klemmen hebben de Lloyd's register type goedkeuring voor de scheepvaart, offshore en industrie

artikelnr.	maatvoering mm.	vpe stuks	overdoos stuks
4510912	9,5 x 12	50	800
4511116	11 x 16	50	700
4511320	13 x 20	50	600
4511422	14 x 22	50	400
4511725	17 x 25	50	350
4512230	22 x 30	50	600
4512535	25 x 35	50	500
4513040	30 x 40	50	400
4513550	35 x 50	25	250
4514055	40 x 55	25	200
4514560	45 x 60	25	200
4515570	50 x 70	25	150
4516080	60 x 80	10	100
4517090	70 x 90	10	100
45180100	80 x 100	10	80
45190120	90 x 120	10	60
451110140	110 x 140	10	50
451130160	130 x 160	10	50
451150180	150 x 180	1	75
451170200	170 x 200	1	75
451190220	190 x 220	1	75
451210240	210 x 240	1	75
451230260	230 x 260	1	75
451250280	250 x 280	1	50
451270300	270 x 300	1	50
451290320	290 x 320	1	50
451310340	310 x 340	1	50
451330360	330 x 360	1	50
451350380	350 x 380	1	50



Hi-Grip schroevendraaier

Flexibele schroevendraaier voor het aandraaien van Hi-Grip en Hi-Grip RVS slangklemmen.

artikelnr.	dop mm.
4400000	7



Wormschroef slangklem JCS Hi-Torque RVS

De klem kenmerkt zich door een uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Speciale voor het afklemmen van rubber pers- en zuig/persslangen, waar extra veiligheid gewenst is.

De klemmen hebben de Lloyd's register type goedkeuring voor de scheepvaart, offshore en industrie

Voordelen van de Hi-Torque:

- zeer gelijkmatige dichting over het hele klembereik.
- weinig ruimte nodig.
- eenvoudig te monteren.
- afgeronde kanten tegen insnijden.
- standaard RVS.
- op aanvraag in 316 leverbaar.

Band, huis en schroef vervaardigd uit RVS 304, EN 1.4301.

Bandbreedte 16 mm. Aanbevolen aandraaimoment 15 Nm. Band is belastbaar tot 1150 N/mm².

artikelnr.	maatvoering mm.	vpe stuk	overdoos stuk
4502030	20 x 30	1	100
4502540	25 x 40	1	100
4503050	30 x 50	1	100
4504060	40 x 60	1	100
4505070	50 x 70	1	100
4506080	60 x 80	1	100
4507090	70 x 90	1	100
45080100	80 x 100	1	100
45090120	90 x 120	1	100
450110140	110 x 140	1	100
450130160	130 x 160	1	50
450150180	150 x 180	1	50
450170200	170 x 200	1	50
450190220	190 x 220	1	50
450210240	210 x 240	1	25
450230260	230 x 260	1	25
450250280	250 x 280	1	25
450270300	270 x 300	1	25
450290320	290 x 320	1	25
450310340	310 x 340	1	25
450330360	330 x 360	1	25
450350380	350 x 380	1	25
450370400	370 x 400	1	25
450390420	390 x 420	1	25
450410440	410 x 440	1	25
450430460	430 x 460	1	25
450450480	450 x 480	1	25
450470500	470 x 500	1	25



JCS Hi-Torque band

artikelnr.	omschrijving	per
4500010	band	10 meter
4500030	band	30 meter
4500099	connectors	10 stuks



Miniclip JCS

Klem vervaardigd uit zwaar verzinkt, gepassiveerd staal.

Zeer geschikt voor benzineslangen en andere kleine slangen. Bandbreedte 9 mm.

artikelnr.	maatvoering mm.	vpe stuks
4410709	7 x 9	50
4410810	8 x 10	50
4410911	9 x 11	50
4411012	10 x 12	50
4411113	11 x 13	50
4411214	12 x 14	50
4411315	13 x 15	50
4411416	14 x 16	50
4411517	15 x 17	50
4411618	16 x 18	50



P-clips JCS

Pijpbeugels met rubber bescherming zijn op aanvraag te leveren.

Zowel verzinkt als RVS.



Oorklem

Speciale klem, aan te klemmen door de 'oren' aan de zijkant van de klem dicht te knijpen.

Klem is gemaakt van hoogglans verzinkt staal.

artikelnr.	maatvoering mm.
4430305	3 x 5
4430507	5 x 7
4430709	7 x 9
4430911	9 x 11
4431113	11 x 13
4431315	13 x 15
4431518	15 x 18
4431720	17 x 20
4431922	19 x 22
4432023	20 x 23
4432225	22 x 25
4432327	23 x 27
4432731	27 x 31
4433134	31 x 34
4433437	34 x 37
4433740	37 x 40
4434043	40 x 43
4434346	43 x 46



Op aanvraag in andere uitvoeringen of RVS te leveren.

Klemfa klemtang

Speciale tang voor het afklemmen en verwijderen van Klemfa slangklemmen.

artikelnr.
4430001



Zware slangklemmen MAG

MAG klemmen onderscheiden zich door een hogere kwaliteit en zijn bij uitstek geschikt voor het afklemmen van slangen in zware en middelzware omstandigheden. Deze klemmen zijn zeer goed toepasbaar in de landbouw en industrie. Uitgevoerd volgens DIN 3017, met omgezette kanten. Volgens RoHs richtlijn EN2002/95 en EN2003/11

Materiaal	staal met een laag koolstofgehalte.
Bescherming	bichromaat witverzinkt. W1.
Eigenschappen	3 puntlassen, bouten volgens ISO 8-8.
Trekkracht	M6 45 N/cm. M8 180 N/cm. M10 700 N/cm.
Bandmaat	20 x 0,8 mm. 23 x 1,2 mm. 30 x 1,7 mm.

artikelnr.	artikelnr.	artikelnr.	maatvoering	doos
M6 bout	M8 bout	M10 bout	mm.	stuk
4492225			23 x 25	100
4492628			26 x 28	100
4492931			29 x 31	100
4493235	4493235Z		32 x 35	100
4493639	4493639Z		36 x 39	100
4494043	4494043Z		40 x 43	100
4494447	4494447Z		44 x 47	100
4494851	4494851Z		48 x 51	100
	4495255		52 x 55	100
	4495659		56 x 59	100
	4496063		60 x 63	100
	4496467		64 x 67	100
	4496873		68 x 73	100
	4497479		74 x 79	50
	4498085		80 x 85	50
	4498691		86 x 91	50
	4499297		92 x 97	50
	44998103		98 x 103	50
	449104112	449104112Z	104 x 112	50
	449113121	449113121Z	113 x 121	50
		449122130	122 x 130	25
		449131139	131 x 139	25
		449140148	140 x 148	25
		449149161	149 x 161	25
		449162174	162 x 174	25
		449175187	175 x 187	15
		449188200	188 x 200	15
		449201213	201 x 213	15
		449214226	214 x 226	10
		449227239	227 x 239	10
		449240252	240 x 252	10
		449248260	248 x 260	10



Zware slangklemmen MAG RVS

Gelijk aan de verzinkte MAG klemmen, echter in RVS. Uitgevoerd volgens DIN 3017, met omgezette kanten. Volgens RoHs richtlijn EN2002/95 en EN2003/11.

Materiaal RVS 304, W4.
 Eigenschappen 3 puntlassen, bouten volgens ISO 8-8.

artikelnr.	maatvoering mm.	bout	bandmaat	sterkte N/cm.	doos stuks
4483235	32 x 35	M8	20 x 0,8	180	100
4483639	36 x 39	M8	20 x 0,8	180	100
4484043	40 x 43	M8	20 x 0,8	180	100
4484447	44 x 47	M8	20 x 0,8	180	100
4484851	48 x 51	M8	20 x 0,8	180	100
4485255	52 x 55	M8	23 x 1,2	180	100
4485659	56 x 59	M8	23 x 1,2	180	100
4486063	60 x 63	M8	23 x 1,2	180	100
4486467	64 x 67	M8	23 x 1,2	180	100
4486873	68 x 73	M8	23 x 1,2	180	100
4487479	74 x 79	M8	23 x 1,2	180	50
4488085	80 x 85	M8	23 x 1,2	180	50
4488691	86 x 91	M8	23 x 1,2	180	50
4489297	92 x 97	M8	23 x 1,2	180	50
44898103	98 x 103	M8	23 x 1,2	180	50
448104112	104 x 112	M8	23 x 1,2	180	50
448113121	113 x 121	M8	23 x 1,2	180	50
448122130	122 x 130	M8	23 x 1,2	180	25
448131139	131 x 139	M8	23 x 1,2	180	25
448140148	140 x 148	M8	23 x 1,2	180	25
448149161	149 x 161	M8	23 x 1,2	180	25
448162174	162 x 174	M8	23 x 1,2	180	25
448175187	175 x 187	M8	23 x 1,2	180	25
448188200	188 x 200	M8	23 x 1,2	180	25



RVS316/W5 op aanvraag leverbaar.

Zware slangklemmen MAG, dubbele bout

Zelfde eigenschappen en specificaties als de MAG met M10 bout, nu echter uitgevoerd met dubbele bout.
 Volgens RoHs richtlijn EN2002/95 en EN2003/11.

artikelnr.	maatvoering mm.	bout	bandmaat	sterkte N/cm.	doos stuks
4497479D	74 x 79	M10	30 x 1,7	700	50
4498085D	80 x 85	M10	30 x 1,7	700	50
4498691D	86 x 91	M10	30 x 1,7	700	50
4499297D	92 x 97	M10	30 x 1,7	700	50
44998103D	98 x 103	M10	30 x 1,7	700	50
449104112D	104 x 112	M10	30 x 1,7	700	50
449113121D	113 x 121	M10	30 x 1,7	700	50
449122130D	122 x 130	M10	30 x 1,7	700	25
449131139D	131 x 139	M10	30 x 1,7	700	25
449140148D	140 x 148	M10	30 x 1,7	700	25
449149161D	149 x 161	M10	30 x 1,7	700	25
449162174D	162 x 174	M10	30 x 1,7	700	25
449175187D	175 x 187	M10	30 x 1,7	700	15
449188200D	188 x 200	M10	30 x 1,7	700	15
449200220D	200 x 220	M10	30 x 1,7	700	15
449220240D	220 x 240	M10	30 x 1,7	700	10
449240260D	240 x 260	M10	30 x 1,7	700	10
449260280D	260 x 280	M10	30 x 1,7	700	10
449280300D	280 x 300	M10	30 x 1,7	700	10
449300325D	300 x 325	M10	30 x 1,7	700	10
449325350D	325 x 350	M10	30 x 1,7	700	10
449350375D	350 x 375	M10	30 x 1,7	700	10
449375400D	375 x 400	M10	30 x 1,7	700	10
449400425D	400 x 425	M10	30 x 1,7	700	10
449425450D	425 x 450	M10	30 x 1,7	700	10
449450475D	450 x 475	M10	30 x 1,7	700	10
449475500D	475 x 500	M10	30 x 1,7	700	10



Power-Clamps type 20-1-1

Power-clamps dichten door hun speciale vormgeving zeer goed af en hebben geen scherpe of uitstekende delen.

Gegalvaniseerd/W1

Inbusbout M6 x 45, DIN 912, 8.8.

Band 20mm breed, 1 mm dik, DIN 1623; Staal 12.03.

RVS316/W5

Inbusbout M6 x 45, DIN 912, A4.

Band 20mm breed, 1mm dik, RVS 316Ti (1.4571).

Zuur en zeewaterbestendig.

artikelnr. gegalv.	artikelnr. rvs	maatvoering mm.	type	doos stukks
4442011035	4452011035	30 x 35	20-1-1-035	100
4442011040	4452011040	34 x 40	20-1-1-040	100
4442011045	4452011045	39 x 45	20-1-1-045	75
4442011050	4452011050	44 x 50	20-1-1-050	75
4442011055	4452011055	49 x 55	20-1-1-055	70
4442011060	4452011060	54 x 60	20-1-1-060	60
4442011065	4452011065	59 x 65	20-1-1-065	50
4442011070	4452011070	64 x 70	20-1-1-070	40
4442011075	4452011075	69 x 75	20-1-1-075	75
4442011080	4452011080	74 x 80	20-1-1-080	65
4442011085	4452011085	79 x 85	20-1-1-085	60
4442011090	4452011090	84 x 90	20-1-1-090	55
4442011095	4452011095	89 x 95	20-1-1-095	50
4442011100	4452011100	94 x 100	20-1-1-100	40
4442011105	4452011105	99 x 105	20-1-1-105	40
4442011110	4452011110	104 x 110	20-1-1-110	35
4442011115	4452011115	109 x 115	20-1-1-115	35
4442011120	4452011120	114 x 120	20-1-1-120	30
4442011125	4452011125	119 x 125	20-1-1-125	30
4442011130	4452011130	124 x 130	20-1-1-130	25
4442011135	4452011135	129 x 135	20-1-1-135	25
4442011140	4452011140	134 x 140	20-1-1-140	25



Power-Clamps type 20-1-2

Gelijk aan de 20-1-1 echter met dubbele bout.

Gegalvaniseerd/W1

Inbusbout M6 x 45, DIN 912, 8.8.

Band 20mm breed, 1 mm dik, DIN 1623; Staal 12.03.

RVS316/W5

Inbusbout M6 x 45, DIN 912, A4.

Band 20mm breed, 1mm dik, RVS 316Ti (1.4571).

Zuur en zeewaterbestendig.

artikelnr. gegalv.	artikelnr. rvs	maatvoering mm.	type	doos stuks
4442012040	4452012040	32 x 40	20-1-2-040	80
4442012045	4452012045	36 x 45	20-1-2-045	65
4442012050	4452012050	40 x 50	20-1-2-050	60
4442012055	4452012055	45 x 55	20-1-2-055	60
4442012060	4452012060	50 x 60	20-1-2-060	50
4442012065	4452012065	55 x 65	20-1-2-065	45
4442012070	4452012070	60 x 70	20-1-2-070	40
4442012075	4452012075	65 x 75	20-1-2-075	40
4442012080	4452012080	70 x 80	20-1-2-080	70
4442012085	4452012085	75 x 85	20-1-2-085	60
4442012090	4452012090	80 x 90	20-1-2-090	50
4442012095	4452012095	85 x 95	20-1-2-095	50
4442012100	4452012100	90 x 100	20-1-2-100	50
4442012105	4452012105	95 x 105	20-1-2-105	40
4442012110	4452012110	100 x 110	20-1-2-110	40
4442012115	4452012115	105 x 115	20-1-2-115	30
4442012120	4452012120	110 x 120	20-1-2-120	30
4442012125	4452012125	115 x 125	20-1-2-125	30
4442012130	4452012130	120 x 130	20-1-2-130	30
4442012135	4452012135	125 x 135	20-1-2-135	30
4442012140	4452012140	130 x 140	20-1-2-140	25
4442012145	4452012145	135 x 145	20-1-2-145	25
4442012150	4452012150	140 x 150	20-1-2-150	20
4442012155	4452012155	145 x 155	20-1-2-155	20
4442012160	4452012160	150 x 160	20-1-2-160	20
4442012165	4452012165	155 x 165	20-1-2-165	20
4442012170	4452012170	160 x 170	20-1-2-170	20
4442012175	4452012175	165 x 175	20-1-2-175	15
4442012180	4452012180	170 x 180	20-1-2-180	15
4442012190	4452012190	180 x 190	20-1-2-190	10



Power-Clamps type 25-1-2

Gelijk aan de 20-1-2, echter met zwaardere band en M8 bout.

Gegalvaniseerd/W1

Inbusbout M8 x 60, DIN 912, 8.8.

Band 25mm breed, 1 mm dik, DIN 1623; Staal 12.03.

RVS316/W5:

Inbusbout M8 x 60, DIN 912, A4.

Band 25mm breed, 1mm dik, RVS 316Ti (1.4571).

Zuur en zeewaterbestendig.

artikelnr. gegalv.	artikelnr. rvs	maatvoering mm.	type	doos stuks
4442512070	4452512070	60 x 70	25-1-2-070	64
4442512075	4452512075	65 x 75	25-1-2-075	56
4442512080	4452512080	70 x 80	25-1-2-080	48
4442512085	4452512085	75 x 85	25-1-2-085	44
4442512090	4452512090	80 x 90	25-1-2-090	40
4442512095	4452512095	85 x 95	25-1-2-095	40
4442512100	4452512100	90 x 100	25-1-2-100	32
4442512105	4452512105	95 x 105	25-1-2-105	32
4442512110	4452512110	100 x 110	25-1-2-110	28
4442512115	4452512115	105 x 115	25-1-2-115	28
4442512120	4452512120	110 x 120	25-1-2-120	24
4442512125	4452512125	115 x 125	25-1-2-125	20
4442512130	4452512130	120 x 130	25-1-2-130	20
4442512135	4452512135	125 x 135	25-1-2-135	20
4442512140	4452512140	130 x 140	25-1-2-140	20
4442512145	4452512145	135 x 145	25-1-2-145	16
4442512150	4452512150	140 x 150	25-1-2-150	16
4442512155	4452512155	145 x 155	25-1-2-155	16
4442512160	4452512160	150 x 165	25-1-2-160	24 *
4442512165	4452512165	155 x 170	25-1-2-165	24 *
4442512170	4452512170	160 x 175	25-1-2-170	24 *
4442512175	4452512175	165 x 180	25-1-2-175	16 *
4442512180	4452512180	170 x 185	25-1-2-180	16 *
4442512190	4452512190	180 x 195	25-1-2-190	16 *
4442512200	4452512200	190 x 205	25-1-2-200	12 *
4442512210	4452512210	200 x 215	25-1-2-210	12 *
4442512220	4452512220	210 x 225	25-1-2-220	12 *
4442512230	4452512230	220 x 235	25-1-2-230	12 *
4442512240	4452512240	230 x 245	25-1-2-240	8 *
4442512250	4452512250	240 x 255	25-1-2-250	8 *
4442512260	4452512260	250 x 265	25-1-2-260	8 *
4442512270	4452512270	260 x 275	25-1-2-270	8 *
4442512280	4452512280	270 x 285	25-1-2-280	8 *
4442512290	4452512290	280 x 295	25-1-2-290	8 *
4442512300	4452512300	290 x 305	25-1-2-300	8 *
4442512310	4452512310	300 x 315	25-1-2-310	8 *
4442512320	4452512320	310 x 325	25-1-2-320	8 *
4442512330	4452512330	320 x 335	25-1-2-330	8 *
4442512340	4452512340	330 x 345	25-1-2-340	8 *
4442512350	4452512350	340 x 355	25-1-2-350	8 *
4442512360	4452512360	350 x 365	25-1-2-360	8 *
4442512370	4452512370	360 x 375	25-1-2-370	4 *



* klemmen zijn per helft verpakt.

Power-Clamps type Lineal


Met de losse Lineal elementen is het mogelijk om zeer grote slangklemmen te creëren.
De lengte van het Lineal en het aantal bepalen de hieronder vermelde diameters.

Gegalvaniseerd/W1


Inbusbout M8 x 60, DIN 912, 8.8.
Band 25mm breed, 1 mm dik, DIN 1623; Staal 12.03.

RVS316/W5:

Inbusbout M8 x 60, DIN 912, A4.
Band 25mm breed, 1mm dik, RVS 316Ti (1.4571).
Zuur en zeewaterbestendig.



artikelnr. gegalv.	artikelnr. rvs	lengte lineal mm.
446251550	447251550	550
446251585	447251585	585
446251620	447251620	620
446251655	447251655	655
446251690	447251690	690
446251725	447251725	725
446251760	447251760	760
446251795	447251795	795



aantal lineals	Lineal 550		lengte mm. 585		620		655		690		725		760		795	
	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax	Ømin/Ømax
2	354	378	376	400	398	422	420	445	443	467	465	489	487	511	510	534
3	530	567	564	600	597	633	631	667	664	700	697	734	731	767	764	801
4	707	755	752	800	796	845	841	889	885	934	930	978	975	1023	1019	1068
5	884	994	939	1000	995	1056	1051	1111	1107	1167	1162	1223	1218	1279	1274	1334
6	1061	1133	1127	1200	1194	1267	1261	1334	1328	1401	1395	1468	1462	1534	1529	1601
7	1237	1322	1315	1400	1393	1478	1471	1556	1549	1634	1627	1712	1705	1790	1783	1868
8	1414	1511	1503	1600	1592	1689	1682	1778	1771	1868	1860	1957	1949	2046	2038	2135
9	1591	1700	1691	1800	1791	1900	1892	2001	1992	2101	2092	2201	2193	2302	2293	2402
10	1768	1889	1879	2000	1990	2111	2102	2223	2213	2334	2325	2446	2436	2557	2548	2669
11	1944	2077	2067	2200	2189	2323	2312	2445	2435	2568	2557	2690	2680	2813	2803	2936
12	2121	2266	2255	2400	2389	2534	2522	2668	2656	2801	2790	2935	2924	3069	3057	3203