

Gilmour 571 E

Waterpistool met precieze regeling van straal. Binnenwerk PVC, handvat PVC, voorzien van clip.
Wordt geleverd met een insteekkoppeling voor systeem Gardena.

artikelnr.	binnen draad "	kleur
4000005	3/4	groen



Gilmour 572 TFR E

Waterpistol met precieze regeling van straal. Binnenwerk messing, handvat PVC, voorzien van clip.
Kop is voorzien van 3/4" buitendraad, welke beschermd wordt door een rubber kap.
Wordt geleverd met een insteekkoppeling voor systeem Gardena.

artikelnr.	binnen draad "	kleur
4000000	3/4	rood



Heetwater pistool

Waterpistool, messing verchroomd met EPDM rubber cover.
Onderdelen uit RVS, EPDM afdichting (FDA – DVGW). Instelbaar van fijne nevel tot rechte straal.

artikelnr.	binnen draad "	gewicht gram	werkdruk bar	temp. °C.
4000100	1/2	870	24	95



Heetwater pistool

Waterpistool, aluminium huis met EPDM rubber cover.
Onderdelen uit RVS, EPDM (FDA) afdichting. Instelbaar van fijne nevel tot rechte straal.

artikelnr.	binnen draad "	gewicht gram	werkdruk bar	temp. °C.
4000109	1/2	370	12	50



Eurosproeier

Sproeier voor gebruik aan brandslanghaspels, voldoet aan de Europese norm EN 671.

Sluiten, sproeien, stralen. Traploos te regelen, maximale sproeihoek 90°.

Zeer geschikt voor reinigingsdoeleinden, vuil in de sproeier wordt bij het openen en sluiten, automatisch uit de sproeier gespoeld. Werkdruk 16 bar.


artikelnr.	aansluiting		nozzle mm.
4320112	15 mm.	pilaar	4
4320119	19 mm.	pilaar	7
4320125	25 mm.	pilaar	10
4320132	33 mm.	pilaar	10
4320126	1"	bui.dr.	10



Kogelstraalpijp

Verchromde messing straalpijp voor gebruik op o.a. brandslanghaspels. Sproeipatroon: uit, stralen, sproeien. Uitgevoerd met slangtule.

artikelnr.	pilaar mm.
4320012	12
4320019	19
4320025	25



Storz straalpijpen

1" uitvoering

Driestandenafsluiter voor stralen en sproeien. Rood PA handvat, lichtmetalen kogelhuis.

Voorzien van een 1" buitendraad, met daarop eventueel een storz gemonteerd.

Sproeimond standaard 4 mm. op te boren tot 6 mm.

artikelnr.	aansluiting
4622500	1" bu.dr.
4622531	NA31 storz



2" LM uitvoering

Driestandenafsluiter voor stralen en sproeien, volledig uitgevoerd in aluminium.

Handvat is voorzien van rubber.

Aansluiting 2" buitendraad, met daarop eventueel een storz of syst. geka gemonteerd.

Sproeimond standaard 9 mm. op te boren tot 12 mm.

artikelnr.	aansluiting
4625000	2" bu.dr.
4625000G	systeem geka
4625052	NA 52 storz
4625066	NA 66 storz
4625081	NA 81 storz

