

## Storz koppelingen en onderdelen

Standaard in aluminium. Koppelingen voorzien van DIN/ISO keur indien van toepassing.  
Werkdruk 16 bar, nok 220 10 bar. Op aanvraag leverbaar in messing, roestvrijstaal of aluminium met stalen tule.

N.B.: De nokafstand wordt altijd **tussen** de nokken gemeten!

### Storz koppeling, slangpilaar

artikelnr.	tule mm.	nokafstand mm.	artikelnr.	tule mm.	nokafstand mm.
4572531	25	31	4576366	60	66
4572544	25	44	4576381	65	81
4572552	25	52	4576389	65	89
4572566	25	66	4577581	75	81
4573244	32	44	4577589	75	89
4573252	32	52	45775105	75	105
4573266	32	66	45790105	90	105
4573852	38	52	457100115	100	115
4573866	38	66	457100133	100	133
4573881	38	81	457125133	125	133
4575066	50	66	457125148	125	148
4575081	50	81	457150160	150	160
4575089	50	89	457205220	205	220



### Koppelingen met driedelige knelring

Knellingen zijn uitsluitend met korte koppelingen te gebruiken.  
Koppeling wordt geleverd **zonder** knellingen

artikelnr. koppeling	tule mm.	nokafstand mm.	artikelnr. knelring	tule mm.	wanddikte mm.
4575066K	50	66	4600050	50	2
4577589K	75	89	4600075	75	2,8 – 3,2
45790105K	90	105	4600090	90	4,5
457100115K	100	115	4600100	100	2,8 – 3,2
457100133K	100	133	4600104	100	4,5
457125148K	125	148	4600125	125	2,8 – 3,2
457150160K	150	160	4600150	150	2,8 – 3,2
457205220K	203	220	4600200	203	3,5



### Storz koppeling, slangpilaar voor klemschaalmontage

Koppeling wordt geleverd **zonder** klemschalen.

artikelnr.	tule mm.	nokafstand mm.	artikelnr. klemschaal
4572531KS	25	31	4720025
4573866KS	38	66	4720038
4575066KS	50	66	4720050
4575081KS	50	81	4720050
4577589KS	75	89	4720075
457100115KS	100	115	4720100
457100133KS	100	133	4720100
457150160KS	150	160	4720150



## Storz reparatiestukken

Aluminium reparatiestukken in korte of lange uitvoering. Lange uitvoering voor montage met slangklemmen. Korte uitvoering voor montage met knelringen.

artikelnr. lang	maat mm.	uitvoering	artikelnr. kort	maat mm.	uitvoering
4650050	52	lang			
4650075	75	lang			
4650090	90	lang	4651090	90	kort
4650100	100	lang	4651100B	100	kort stootrand
4650125	125	lang	4651114B	114	kort stootrand
4650150	150	lang	4651125B	125	kort stootrand



## Storz aansluitstuk, vaste- en draaibare binnendraad

Een draaibaar aansluitstuk maakt het, door de draaibare nokkenring t.o.v. de binnendraad, mogelijk om 2 vaste leidingen met elkaar te verbinden.

artikelnr. vast	binnen draad "	nokafstand mm.	artikelnr. draaibaar	binnen draad "	nokafstand mm.
4581931	3/4	31			
4582531	1	31			
4582544	1	44			
4582552	1	52			
4582566	1	66			
4583244	1 1/4	44			
4583252	1 1/4	52			
4583266	1 1/4	66	4583266D	1 1/4	66
4583852	1 1/2	52			
4583866	1 1/2	66	4583866D	1 1/2	66
4583881	1 1/2	81			
4585052	2	52			
4585066	2	66	4585066D	2	66
4585081	2	81	4585081D	2	81
4585089	2	89	4585089D	2	89
4586366	2 1/2	66			
4586381	2 1/2	81	4586381D	2 1/2	81
4586389	2 1/2	89	4586389D	2 1/2	89
4587581	3	81	4587581D	3	81
4587589	3	89	4587589D	3	89
45875105	3	105	45875105D	3	105
			45875133D	3	133
458100115	4	115	458100115D	4	115
458100133	4	133	458100133D	4	133
458100148	4	148	458100148D	4	148
			458100160D	4	160
458125133	5	133			
458125148	5	148	458125148D	5	148
			458125160D	5	160
458150160	6	160	458150160D	6	160



## Storz aansluitstuk, buitendraad

Een draaibaar aansluitstuk maakt het mogelijk 2 vaste leidingen met elkaar te verbinden doordat de nokkenring draaibaar is t.o.v. de buitendraad.

artikelnr. vast	buiten draad "	nokafstand mm.	artikelnr. draaibaar	buiten draad "	nokafstand mm.
4591931	3/4	31			
4592531	1	31			
4592544	1	44			
4592566	1	66			
4593244	1 1/4	44			
4593252	1 1/4	52			
4593266	1 1/4	66			
4593852	1 1/2	52			
4593866	1 1/2	66	4593866D	1 1/2	66
4593881	1 1/2	81	4593881D	1 1/2	81
4595052	2	52			
4595066	2	66	4595066D	2	66
4595081	2	81	4595081D	2	81
4595089	2	89	4595089D	2	89
4596366	2 1/2	66			
4596381	2 1/2	81	4596381D	2 1/2	81
4596389	2 1/2	89	4596389D	2 1/2	89
4597581	3	81	4597581D	3	81
4597589	3	89	4597589D	3	89
			45975105D	3	105
			45975115D	3	115
			45975133D	3	133
459100115	4	115	459100115D	4	115
459100133	4	133	459100133D	4	133
			459100148D	4	148
459125148	5	148	459125148D	5	148
			459125160D	5	160
459150160	6	160	459150160D	6	160



## Storz verloopkoppeling

Een draaibaar aansluitstuk maakt het, door de draaibare nokkenring t.o.v. de andere nokkenring, mogelijk om 2 vaste leidingen met elkaar te verbinden.

artikelnr.	nokafstand mm.	uitvoering
4606652	66 x 52	draaibaar
4608152	81 x 52	vast
4608166	81 x 66	draaibaar
4608966	89 x 66	vast
4608981	89 x 81	draaibaar
46011589	115 x 89	vast
460115105	115 x 105	vast
46013389	133 x 89	vast
460133105	133 x 105	draaibaar
460133115	133 x 115	draaibaar
460148115	148 x 115	draaibaar
460148133	148 x 133	draaibaar
460160115	160 x 115	draaibaar
460160133	160 x 133	draaibaar
460160148	160 x 148	draaibaar



## Storz afsluitkap met ketting

artikelnr.	nokafstand mm.
4600031	31
4600044	44
4600052	52
4600066	66
4600081	81
4600089	89
4600115	115
4600133	133
4600148	148
4600160	160



## Storz sleutel

artikelnr.	type	nokafstand mm.	materiaal	uitvoering
4640101	B-C	66 t/m 89	staal	boven
4640102	A-B-C	66 t/m 133	staal	boven
4640103	150	148 t/m 160	staal	boven
4640002	A-B-C	66 t/m 133	gietijzer	onder



## Storz zuig-/persringen

Dichtring voor Storz-koppelingen, geschikt voor zuigen en persen.  
 Standaard in zwart NBR rubber.

artikelnr. zwart NBR	artikelnr. wit NBR	artikelnr. silicone	artikelnr. viton	nokafstand mm.
4633101	4633101W	4633101S	4633101V	31
4634401	4634401W	4634401S	4634401V	44
4635201	4635201W	4635201S	4635201V	52
4636601	4636601W	4636601S	4636601V	66
4638101	4638101W	4638101S	4638101V	81
4638901	4638901W	4638901S	4638901V	89
46311501	46311501W	46311501S	46311501V	115
46313301	46313301W	46313301S	46313301V	133
46314801	46314801W	46314801S	46314801V	148
46316001	46316001W	46316001S	46316001V	160

