

Waterslang ALFAFLEX**PVC**

Hoogwaardige extra soepele waterslang.


Temperatuur -10 °C. tot +60 °C.

Binnenwand zwart, spiegelgladde dunne pvc binnenwand, die het drukverlies minimaliseert.
dikkere wand van gerecycled pvc, die het knikken van de slang tegengaat.

Inlage geweven polyester versteviging met anti torsie draden, maakt de slang drukkbestendig en zeer flexibel.

Buitenwand geel, slijtvaste en UV bestendige pvc buitenwand.
verkleuring- en verouderingsbestendig.**CADMIUM en BARIUM VRIJ.**

Toepassing gietslang, tuinslang, irrigatie, bouw, industrie, scheepvaart, enz.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	rollengte mtr.
5191225	12,5 x 17,5	12	150	25
5191250				50
5191200				100
5191525	15,0 x 20,5	12	192	25
5191550				50
5191500				100
5191925	19,0 x 25,5	12	270	25
5191950				50
5191900				100
5192525	25,0 x 32,5	8	420	25
5192550				50
5192500				100
5193025	30,0 x 39,0	8	600	25
5193050				50
5193000				100
5193225	32,0 x 42,0	8	715	25
5193250				50
5193200				100
5193525	35,0 x 45,0	8	751	25
5193550				50
5193500				100
5193825	38,0 x 48,0	8	860	25
5193850				50
5193800				100
5194025	40,0 x 51,0	8	930	25
5194050				50
5194000				100
5195025	50,0 x 63,0	8	1390	25
5195050				50

Heetwaterslang Parker PYTHON GROEN

EPDM

Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en zeer veel chemicaliën. Zeer goed bestand tegen veroudering, zeer flexibel, antistatisch en niet aflatend.

Temperatuur	-40 °C. tot +120 °C., pieken tot +140 °C. Barstdruk 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber compound, antistatisch R < 10 ⁶ Ω/mtr.
Inlage	textiel.
Buitenwand	groen glad, EPDM rubber compound.
Toepassing	reiniging, dekwasslang, multi-purpose slang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5542010	10 x 17	20	220	60	40
5542013	13 x 20	20	270	80	40
5542015	15 x 22	20	300	90	40
5542019	19 x 27	20	420	110	40
5542025	25 x 34	20	620	150	40/80
5542032	32 x 44	20	990	320	40
5542038	38 x 52	20	1350	380	40
5542042	42 x 56	20	1470	420	40
5542050	50 x 65	20	1850	500	40

Heetwaterslang Parker PYTHON GEEL

EPDM

Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en zeer veel chemicaliën. Zeer goed bestand tegen veroudering, zeer flexibel, antistatisch en niet aflatend.

Temperatuur	-40 °C. tot +120 °C., pieken tot +140 °C. Barstdruk 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber compound, antistatisch R < 10 ⁶ Ω/mtr.
Inlage	textiel.
Buitenwand	geel glad, EPDM rubber compound.
Toepassing	reiniging, multi-purpose slang.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5543006	6 x 14	30	190	40	40
5543008	8 x 17	30	260	50	40
5543010	10 x 20	30	350	60	40
5543013	13 x 23	30	410	80	40
5543016	16 x 27	30	550	90	40
5543019	19 x 30	30	630	110	40
5543025	25 x 37	30	880	150	40
5543032	32 x 44	30	980	320	40
5543038	38 x 52	30	1350	380	40
5543042	42 x 56	30	1470	420	40
5543050	50 x 65	30	1820	500	40
5543065	65 x 83	30	2750	650	20
5543075	75 x 93	30	3110	750	20
5543100	100 x 122	30	5020	1000	20

Heetwaterslang Parker JUMBO

EPDM

Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en veel chemicaliën. Zeer goed bestand tegen veroudering, slijtage en weersinvloeden. Markering d.m.v. imprint.

Temperatuur	-40 °C. tot +120 °C. Barstdruk \geq 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart glad met 3 rode strepen, EPDM rubber.
Toepassing	reiniging in industrie, bouw en landbouw.




artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5544012	13 x 19	20	210	75	40
5544016	15 x 22	20	280	90	40
5544019	19 x 27	20	400	110	40
5544025	25 x 34	20	570	150	40

Heetwaterslang Trelleborg STARKLER

EPDM

Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water. Zeer goed bestand tegen veroudering en weersinvloeden.

Temperatuur	-30 °C. tot +100 °C. Barstdruk \geq 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart glad met 4 oranje strepen, EPDM rubber.
Toepassing	reiniging in industrie, bouw en landbouw.
Norm	EN-ISO 1403 type 2.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5540012	12,7 x 20,7	20	270	55	40/80
5540016	15,8 x 24,0	20	330	70	40/80
5540019	19,4 x 28,4	20	430	85	40/80
5540025	25,4 x 35,0	20	580	100	40/80

Brandhaspelslang RUBFIRE

PVC

Soepele pvc slang, verouderingsbestendig en knikvast.

Temperatuur	-25 °C. tot +60 °C. Barstdruk > 3x werkdruk.
Binnenwand	zwart, glad.
Inlage	polyester.
Buitenwand	rood, licht gegroefd.
Toepassing	gebruik op brandhaspels.
Norm	EN694 en KIWA.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5551219	13 x 19	12	180	50	20/100
5551927	19 x 26	15	290	80	20/25/30/50
5552534	25 x 33	15	470	110	20/25/30/50

Brandweerslang SYNTHETIC**EPDM**

Plat oprolbare brandweerslang, met PU coating.

Slang voldoet aan de normen, om ingezet te mogen worden in de scheepvaart. (Verklaring op aanvraag). Bestand tegen weersinvloeden, zeewater en ozon.

Temperatuur	-35 °C. tot +100 °C. Barstdruk 50 bar.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	2-voudig rondgeweven polyestergaren.
Buitenwand	rode verflaag en PU coating.
Toepassing	brandweerslang, beregeningsslang.
Norm	DIN14811:2008-01 Klasse 2, BS6391 Type II, MED 96/98/EC SBG.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	rollengte mtr.
5552530	25	15	165	100
5553830	38	15	220	100
5555030	52	15	270	100
5556330	65	15	370	100
5557530	76	15	440	100
55510030	102	12	590	100

Slangen met gebendelde koppelingen op aanvraag.

Brandweerslang PROFI**NBR**

Plat oprolbare perssling. Rubber wordt tijdens de extrusie onder hoge druk door de inlage heen geperst. Hierdoor ontstaat een maximale hechting tussen binnen- en buitenwand.

Slang voldoet aan de normen, om ingezet te mogen worden in de scheepvaart, bij de marine en de brandweer. (Verklaring op aanvraag). Bestand tegen weersinvloeden, zeewater, ozon en olie.

Temperatuur	-35 °C. tot +100 °C. Barstdruk 50 bar. (5" 45 bar, 6" 40 bar).
Binnenwand	glad, NBR compound.
Inlage	2-voudig rondgeweven polyestergaren.
Buitenwand	lengteribbels, NBR compound. Kleur rood (zwart op aanvraag).
Toepassing	brandweerslang, beregeningsslang.
Norm	DIN14811:2008-01 Klasse 3, BS6391 Type III, MED 96/98/EC SBG, Netherlands Shipping Inspectorate, prEN 1924.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	rollengte mtr.
5940019	20	15	170	100
5940025	25	15	230	100
5940032	32	15	290	100
5940038	38	15	310	100
5940050	52	15	440	100
5940063	65	15	530	100
5940075	75	15	650	100
5940090	90	15	820	100
5940100	102	15	950	100
5940125	127	15	1350	100
5940150	152	13	1850	100
5940200	203	10	3000	100

Persslang Alfaflat M

Plat oprolbare PVC slang met geweven polyester versterking. Licht in gewicht, slijtvast en makkelijk te hanteren. Bestand tegen weersinvloeden en diverse chemicaliën.

Temperatuur	-10 °C. tot +60 °C.
Binnenwand	blauw, pvc.
Inlage	polyester.
Buitenwand	blauw, pvc.
Toepassing	afvoerslang, persslang voor lage druk, beschermingslang



artikelnr.	diameter mm.	breedte plat mm.	gewicht gr.	rollengte mtr.
5171025	25	39	170	50/100
5171030	30	47	200	50
5171032	32	50	220	50/100
5171035	35	55	240	50
5171038	38	60	300	50/100
5171040	40	63	320	50/100
5171045	45	71	350	50
5171050	50	78	390	50/100
5171055	55	86	460	50
5171063	63	99	510	50
5171070	70	110	550	50/100
5171075	75	118	600	50
5171080	80	126	650	50
5171090	90	141	730	50/100
5171100	100	157	900	50
5171110	110	173	1000	50
5171125	125	196	1100	50
5171150	150	236	1480	50
5171200	200	314	2400	50
5171250	250	392	3000	30

Persslang Alfaflat H

Plat oprolbare PVC slang met geweven polyester versterking. Licht in gewicht, slijtvast en makkelijk te hanteren. Bestand tegen weersinvloeden en diverse chemicaliën. Voorzien van lengteribbel

Temperatuur	-10 °C. tot +55 °C. Barstdruk > 3x werkdruk.
Binnenwand	blauw, pvc.
Inlage	polyester.
Buitenwand	blauw, pvc.
Toepassing	afvoerslang, persslang voor middeldruk.



artikelnr.	diameter mm.	breedte plat mm.	gewicht gr.	werkdruk bar	rollengte mtr.
5172025	25	40	250	10	25/50
5172032	32	51	300	10	25/50
5172038	38	60	330	10	25/50
5172050	50	78	480	8	25/50
5172063	63	98	585	8	25/50
5172075	75	118	770	7	25/50
5172100	100	157	980	7	25/50
5172110	110	173	1100	6	25/50
5172125	125	196	1300	5	25/50
5172150	150	236	1600	5	25/50
5172200	200	314	2400	2,5	25/50

Persslang Alfagomma 155AA 20 bar**SBR**

Soepele, niet plat oprolbare persslang voor water en lucht onder middelzware werkomstandigheden.
Goed mechanisch belastbaar en slijtvast, bestand tegen oliemist.

Temperatuur	-30 °C. tot +80 °C.
Binnenwand	zwart glad, SBR/NBR rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart met doekafdruk, SBR rubber.
Toepassing	persslang voor bouw, industrie en landbouw.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	barstdruk bar	gewicht gr.	rollengte mtr.
5580025	25 x 35	20	60	690	61
5580032	32 x 44	20	60	880	61
5580038	38 x 50	20	60	1020	61
5580050	51 x 65	20	60	1650	61
5580063	63 x 79	20	50	2280	30,5
5580075	76 x 92	20	50	2780	30,5
5580090	90 x 106	20	50	3210	30,5
5580100	102 x 118	20	50	3630	30,5
5580110	110 x 128	20	50	4020	30,5
5580125	127 x 145	20	50	4530	30,5
5580150	152 x 170	20	50	6160	20

Andere maten op aanvraag.

Persslang Alfagomma 256AA 18 bar**EPDM**

Soepele oprolbare persslang voor water en lucht onder zware werkomstandigheden.
Goed mechanisch belastbaar en slijtvast.

Temperatuur	-30 °C. tot +80 °C.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart met doekafdruk, EPDM rubber.
Toepassing	persslang voor bouw, industrie en landbouw.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	barstdruk bar	gewicht gr.	rollengte mtr.
5652075	76 x 88	18	45	1720	61
5652090	90 x 102	18	45	2060	61
5652100	102 x 114	18	45	2350	61
5652125	127 x 139	18	45	3000	61
5652150	152 x 168	18	36	4750	61