

Waterslang CRISTAL AL**PVC**

Voedingsmiddelenkwaliteit. Niet geschikt als benzineslang. Gladde binnen- en buitenwand.

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C.
Wand helder transparant, onversterkte pvc.
Toepassing doorvoer van water, lucht, levensmiddelen, peilglasslang.
Norm EC1935/2004, EC10/2011 A, B, C



artikelnr.	diameter mm.	gewicht		rollengte mtr.
			gr.	
5050204	2 x 4		12	100
5050305	3 x 5		16	100
5050306	3 x 6		26	100
5050407	4 x 7		32	100
5050408	4 x 8		47	100
5050508	5 x 8		39	100
5050609	6 x 9		44	100
5050610	6 x 10		64	100
5050710	7 x 10		50	50
5050812	8 x 12		79	50
5050913	9 x 13		88	50
5051014	10 x 14		94	50
5051216	12 x 16		110	50
5051319	13 x 19		192	50
5051418	14 x 18		126	50
5051519	15 x 19		134	50
5051620	16 x 20		141	50
5051823	18 x 23		205	50
5051924	19 x 24		211	50
5052025	20 x 25		225	50
5052228	22 x 28		275	50
5052532	25 x 32		400	50
5052733	27 x 33		354	25
5053038	30 x 38		534	25
5053240	32 x 40		565	25
5053848	38 x 48		844	25
5054050	40 x 50		900	25
5054555	45 x 55		1000	25
5055060	50 x 60		1080	25
5056070	60 x 70		1276	25

Andere maten en wanddiktes op aanvraag.