


## Zuigslang BEJEFLEX L

**PVC**

Extreem soepele pvc zuigslang voor lichte werkomstandigheden, voorzien van taaie PVC spiraal.  
Door de speciale koudebestendige uitvoering zelfs bij temperaturen onder het vriespunt zeer soepel.  
Binnen- en buitenwand glad.

Temperatuur	-25 °C. tot +55 °C.
Binnenwand	glad, pvc.
Inlage	pvc spiraal, wit.
Buitenwand	glad, pvc.
Wand	glad donkergroen transparant met witte spiraal.
Toepassing	verscheidene zuigdoeleinden in bouw, landbouw, industrie en tuinberegening.




artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
<a href="#">5390019</a>	20	5,0	240	65	60	50
<a href="#">5390025</a>	25	5,0	270	100	60	50
<a href="#">5390032</a>	32	5,0	360	135	60	50
<a href="#">5390035</a>	35	5,0	500	145	60	50
<a href="#">5390038</a>	38	5,0	470	155	60	50
<a href="#">5390040</a>	40	5,0	610	160	60	50
<a href="#">5390050</a>	50	5,0	710	200	60	50
<a href="#">5390063</a>	63	5,0	1040	260	60	50
<a href="#">5390075</a>	75	5,0	1380	315	60	50

## Zuigslang APOLLO SUPERFLEX SPECIAL

**PVC**

Extreem soepele PVC zuigslang met sterke PVC spiraal.  
De slang is geschikt voor middelzware werkomstandigheden en blijft bij extreem lage temperaturen soepel en gemakkelijk te hanteren.  
De slang is zeer slijtvast en goed bestand tegen UV en weersinvloeden.

Temperatuur	-40 °C. tot +60 °C.
Binnenwand	zwart glad, pvc.
Inlage	pvc spiraal, wit.
Buitenwand	zwart glad, pvc.
Toepassing	zuigslang voor tankwagens, voor water, slurrie, zand, mest, chemicaliën.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
<a href="#">5416025</a>	25	3,0	400	80	80	50
<a href="#">5416032</a>	32	3,0	540	105	80	50
<a href="#">5416038</a>	38	2,6	680	125	80	50
<a href="#">5416040</a>	40	2,4	710	130	80	50
<a href="#">5416050</a>	52	2,0	990	160	70	50
<a href="#">5416060</a>	60	2,0	1220	195	70	50
<a href="#">5416063</a>	63	2,0	1370	210	70	50
<a href="#">5416075</a>	76	1,8	1660	250	70	50
<a href="#">5416090</a>	90	1,5	2100	300	70	30
<a href="#">5416100</a>	102	1,3	2680	335	60	30
<a href="#">5416125</a>	127	1,1	3520	410	60	30
<a href="#">5416150</a>	152	0,9	4880	500	60	20
<a href="#">541615004</a>	152	0,9	4880	500	60	4 recht

## Zuigslang APOLLO SE

## PVC

Zeer soepele PVC zuigslang met sterke PVC spiraal.

De slang is geschikt voor middelzware werkomstandigheden en blijft bij lage temperaturen soepel en gemakkelijk te hanteren.

De slang is slijtvast en goed bestand tegen UV en weersinvloeden.



Temperatuur	-25 °C tot +60 °C.
Binnenwand	blauw glad, pvc.
Inlage	pvc spiraal, wit.
Buitenwand	blauw glad met rode bies, pvc.
Toepassing	zuigslang voor water, mest, chemicaliën, korrels, zand, bagger, beregening.

artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rol / lengte mtr.
5415025	25	7,0	410	100	90	50
5415030	30	7,0	550	110	90	50
5415032	32	7,0	600	130	90	50
5415035	35	6,0	630	140	90	50
5415038	38	6,0	700	155	90	50
5415040	40	6,0	730	160	90	50
5415045	45	6,0	850	180	90	50
5415050	52	5,0	1000	200	90	50
5415060	60	4,5	1250	240	90	50
5415063	63	4,5	1390	260	90	50
5415070	70	4,5	1600	280	90	50
5415075	76	4,0	1700	310	90	50
5415080	80	3,5	1850	320	90	50
5415090	90	3,5	2150	360	90	30
5415100	100	3,0	2700	410	85	30
5415110	110	3,0	3000	450	85	30
5415125	127	2,5	3600	510	80	30
541515004	152	2,0	5000	610	80	4 recht
541515005						5 recht
541515006						6 recht
541515020						20
541520003	203	1,5	10000	850	70	3 recht
541520004						4 recht
541520010						20
5415250	254	1,2	14000	1500	70	4 recht
5415300	305	1,0	17500	1800	50	4 recht

## Zuigslang OPAL

Soepele, voedselbestendige zuigslang met taaie PVC spiraal.  
Binnenwand zeer glad, waardoor de slang geschikt is voor levensmiddelen.

Temperatuur	-10 °C. tot +60 °C.
Binnenwand	glad, pvc.
Inlage	pvc spiraal, wit.
Buitenwand	glad, pvc.
Toepassing	aanzuigen en afvoeren van melk, mineraalwater, vruchtensappen, wijn, alcoholhoudende dranken tot 25% vol., azijn en andere vloeibare levensmiddelen.
Norm	EC1935/2004, EC10/2011 A, B, C.

**PVC**

artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5352550	25	6,0	310	135	70	50
5353250	32	6,0	400	150	70	50
5353550	35	6,0	490	165	70	50
5353850	38	6,0	530	180	70	50
5354050	40	6,0	560	190	70	50
5355050	50	5,0	810	220	70	50

## Zuigslang ALFACIER

Soepele, sterke zuigslang voor zware werkomstandigheden. Transparant met stalen spiraal.  
Voedselbestendige uitvoering. Doordat de slang in- en uitwendig glad is, is de slang eenvoudig te reinigen.  
Goed bestand tegen UV-stralen, weersinvloeden en de meeste chemicaliën.

Temperatuur	-10 °C. tot +60 °C.
Binnenwand	glad, pvc.
Inlage	stalen spiraal.
Buitenwand	glad, pvc.
Toepassing	aanzuigen en afvoeren van vloeibare levensmiddelen, bronnering, mestinjecteurs ed.
Norm	EC1935/2004, EC10/2011 A, B, C.

**PVC**

artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5430611	6 x 12	5,0	110	30	90	60
5430813	8 x 15	5,0	130	30	90	60
5431016	10 x 16	5,0	160	30	90	60
5431218	12 x 18	5,0	185	40	90	60
5431420	14 x 20	5,0	210	50	90	60
5431622	16 x 23	5,0	250	60	90	60
5432027	20 x 27	4,5	340	70	90	60
5432533	25 x 33	4,0	450	75	90	60
5433039	30 x 38	4,0	540	80	90	60
5433241	32 x 41	4,0	610	90	90	60
5433544	35 x 44	3,5	710	100	90	60
5433847	38 x 47	3,5	790	110	90	30
5434050	40 x 50	3,5	860	110	90	30
5434555	45 x 56	3,5	1000	120	90	30
5434859	48 x 59	3,5	1120	130	90	30
5435060	50 x 61	3,5	1200	130	90	30
5436072	60 x 75	3,0	2000	180	90	30
5436476	63 x 78	3,0	2100	290	90	30
5437692	76 x 92	2,5	2650	380	90	30
5438093	80 x 97	2,0	2900	410	90	20
54390104	90 x 107	2,0	3400	430	90	20
543102118	102 x 119	2,0	4000	500	90	20/30

## Zuig-/persslang Alfagomma 202AA 10 bar

**EPDM**

Zeer soepele zuig-/persslang met ingewerkte stalen spiralen. Zeer goed bestand tegen slijtage en weersinvloeden.

Temperatuur	-40 °C. tot +100 °C. Barstdruk 30 bar. (vanaf 152mm. 25 bar)
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber, elektrisch geleidend $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart doekafdruk, EPDM rubber, elektrisch geleidend $R \leq 10^6 \Omega/\text{mtr.}$
Toepassing	landbouw, beregening, bronnering en weg- en waterbouw.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
5910025	25 x 35	10	690	100	100	61
5910032	32 x 42	10	820	128	100	61
5910038	38 x 48	10	950	152	100	61
5910050	51 x 61	10	1240	204	100	61
5910060	60 x 72	10	1710	240	100	61
5910063	63 x 75	10	1780	252	90	61
5910070	70 x 82	10	1990	280	90	20
5910075	76 x 88	10	2140	304	90	61
5910080	80 x 92	10	2300	320	90	20
5910090	90 x 102	10	2700	360	90	61
5910100	102 x 114	10	3010	408	90	61
5910110	110 x 122	10	3210	440	80	30,5
5910115	115 x 127	10	3340	460	80	30,5
5910125	127 x 141	10	4730	635	80	20
5910150	152 x 166	10	5960	760	80	30,5
5910200	203 x 221	10	9810	1015	70	6,1
5910250	254 x 272	10	13430	1270	60	6,1

## Zuigslang GEGOLFD

**SBR**

Soepele zuigslang voorzien van spiraalvrije manchetten. De kleine maten zijn ook op lengtes van 1 meter te krijgen. Buitendiameter is over de spiraal gemeten.

Temperatuur	-30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 18 bar.
Binnenwand	zwart glad, SBR rubber.
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart gegolfd met doekafdruk, SBR rubber.
Toepassing	zuigslang voor bouw, landbouw en industrie.




artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	lengte mtr.
5900032	32 x 42	6	900	190	90	2 - 6
5900038	38 x 48	6	1000	230	90	2 - 6
5900050	51 x 62	6	1500	306	90	2 - 6
5900063	63 x 77	6	1950	378	90	2 - 6
5900075	76 x 88	6	2150	456	90	2 - 6
5900090	90 x 102	6	3100	540	90	2 - 6
5900100	102 x 116	6	3600	612	90	2 - 6
5900110	110 x 126	6	3700	660	90	2 - 6
5900125	127 x 141	6	4500	762	80	2 - 6
5900150	152 x 168	6	6300	912	80	2 - 6
5900200	203 x 221	6	10000	1218	80	2 - 6
5900250	254 x 278	6	18000	1525	80	2 - 6
5900300	305 x 335	6	11470	1830	80	2 - 6

## Zuigslang AGROFLEX

NR

Extreem soepele, slijtvaste en lichte rubber zuigslang voor middelzware omstandigheden. Voorzien van anti statische draad en spiraalvrije manchetten.

Temperatuur	-30 °C. tot +100 °C.
Binnenwand	zwart glad, NR rubber.
Inlage	textiel met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart gegolfd met doekafdruk, NR rubber.
Toepassing	zuigslang voor abrasieve media, waar flexibiliteit en gewicht belangrijk zijn.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	lengte mtr.
<a href="#">591100004</a>	100 x 115	-	2400	150	90	4
<a href="#">591100005</a>	100 x 115	-	2400	150	90	5
<a href="#">591100006</a>	100 x 115	-	2400	150	90	6
<a href="#">591125004</a>	127 x 141	-	3200	175	90	4
<a href="#">591125005</a>	127 x 141	-	3200	175	90	5
<a href="#">591150004</a>	152 x 166	-	4200	200	90	4
<a href="#">591150005</a>	152 x 166	-	4200	200	90	5
<a href="#">591150006</a>	152 x 166	-	4200	200	90	6

## Zuigslang Trelleborg HANDLER LD

NR/SBR

Extreem soepele en lichte zuigslang voor lichte omstandigheden. Door de zeer slijtvaste binnenwand is de slang geschikt voor doorvoer van abrasieve media. Buitendiameter is over de spiraal gemeten.

Temperatuur	-30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 15 bar
Binnenwand	zwart glad, NR rubber.
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart gegolfd met doekafdruk, SBR rubber.
Toepassing	industriële stofzuigers, zuigen van bijv. zand, slib, etc.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
<a href="#">5913050</a>	51 x 61	5	1000	85	90	40
<a href="#">5913063</a>	63 x 73	5	1220	110	90	40
<a href="#">5913076</a>	76 x 87	5	1500	135	90	40

## Zuigslang Trelleborg HANDLER MD

NR/SBR

Extreem soepele en lichte zuigslang voor middelzware omstandigheden. Door de zeer slijtvaste binnenwand is de slang geschikt voor doorvoer van abrasieve media. Buitendiameter is over de spiraal gemeten.

Temperatuur	-30 °C. tot +90 °C.
Binnenwand	zwart glad, NR rubber.
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart gegolfd met doekafdruk, SBR rubber.
Toepassing	Industriële reiniging, zuigen van bijv. zand, stenen, bouwafval, etc.



artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	vacuüm %	rollengte mtr.
<a href="#">5911076</a>	76 x 91	-	2000	350	90	12
<a href="#">5911100</a>	102 x 118	-	2900	400	90	12
<a href="#">5911127</a>	127 x 144	-	3900	500	90	12
<a href="#">5911152</a>	152 x 167	-	4500	600	90	12
<a href="#">5911178</a>	178 x 191	-	5400	700	90	12
<a href="#">5911204</a>	204 x 224	-	6900	800	90	12