

## Zuivelkoppelingen DIN 11851

Door koppelingen op voeding- en pharماسlangen te persen, worden dode ruimtes geminimaliseerd en is de slang beter te reinigen. Ook de buitenzijde van de slang heeft een gladde afwerking.

### Opperspuntstuk DIN 11851

Materiaal RVS 316L. Wordt zonder pershuls en wartel geleverd.

artikelnr.	maat "	DN	artikelnr. wartel
4900015	1/2	15	4903012
4900019	3/4	20	4903019
4900025	1	25	4903025
4900032	1 1/4	32	4903032
4900040	1 1/2	40	4903038
4900050	2	50	4903050
4900065	2 1/2	65	4903065
4900075	3	75	4903075
4900080		80	4903080
4900100	4	100	4903100



### Oppersdraadstuk DIN 11851

Materiaal RVS 316L. Wordt zonder pershuls en afdichting geleverd.

artikelnr.	maat "	DN	buiten draad
4900016	1/2	15	34 x 1/8
4900020	3/4	20	44 x 1/6
4900026	1	25	52 x 1/6
4900033	1 1/4	32	58 x 1/6
4900041	1 1/2	40	65 x 1/6
4900051	2	50	78 x 1/6
4900066	2 1/2	65	95 x 1/6
4900076	3	75	104 x 1/6
4900081		80	110 x 1/4
4900101	4	100	130 x 1/4



### Pershuls

Materiaal RVS 304.

artikelnr.	maat "	DN	slangmaat ID x wand mm.
4902010	3/8	10	10 x 4,5
4902012	1/2	15	13 x 4,0
4902019	3/4	20	20 x 6,0
4902024	1	25	25 x 8,5
4902025	1	25	25 x 7,0
4902032	1 1/4	32	32 x 6,0
4902039	1 1/2	40	38 x 11,0
4902040	1 1/2	40	38 x 6,5
4902049	2	50	50 x 12,0
4902050	2	50	50 x 8,0
4902064	2 1/2	65	63 x 12,0
4902065	2 1/2	65	63 x 8,0
4902074	3	75	75 x 13,0
4902075	3	75	75 x 8,0
4902077	3	75	75 x 15,5
4902100	4	100	100 x 10,0



## Wartelmoer DIN 11851

Materiaal RVS 304.

artikelnr.	maat "	DN	binnen draad "
4903015	1/2	15	34 x 1/8
4903019	3/4	20	44 x 1/6
4903025	1	25	52 x 1/6
4903032	1 1/4	32	58 x 1/6
4903038	1 1/2	40	65 x 1/6
4903050	2	50	78 x 1/6
4903065	2 1/2	65	95 x 1/6
4903075	3	75	104 x 1/6
4903080		80	110 x 1/4
4903100	4	100	130 x 1/4



## Dichtring DIN 11851

Materiaal	kleur	temperatuur	geschikt voor	artikelnummer
NBR	blauw	-40 tot +110 °C.	oliën en vetten, melk	49010...
EPDM	zwart	-40 tot +140 °C.	zuren en logen	49011...
MVQ (silicone)	transpant	-60 tot +210 °C.	hete lucht, zuren	49012...
FPM (viton)	zwart	-20 tot +200 °C.	agressieve chemicaliën	49013...
PTFE (teflon)	wit	-160 tot +230 °C.	nagenoeg alle chemicaliën	49014...

artikelnr. nbr	artikelnr. epdm	DN	inwendig mm.	uitwendig mm.	hoogte mm.
4901015	4901115	15	18	26	4,5
4901020	4901120	20	23	33	4,5
4901025	4901125	25	30	40	5,0
4901032	4901132	32	36	46	5,0
4901040	4901140	40	42	52	5,0
4901050	4901150	50	54	64	5,0
4901065	4901165	65	71	81	5,0
4901075	4901175	75	78	88	5,0
4901080	4901180	80	85	95	5,0
4901100	49011100	100	104	114	6,0



## Dichtring L DIN 11851 met binnenlip

Materiaal	kleur	temperatuur	geschikt voor
NBR	blauw	-40 tot +110 °C.	oliën en vetten, melk
FPM (viton)	zwart	-20 tot +200 °C.	agressieve chemicaliën

artikelnr. nbr	artikelnr. viton	DN	inwendig mm.	uitwendig mm.	hoogte mm.
4901015L	4901315L	15	16,5	26	4,5
4901020L	4901320L	20	20,5	33	4,5
4901025L	4901325L	25	26,5	40	6,0
4901032L	4901332L	32	32,5	46	6,0
4901040L	4901340L	40	38,5	52	6,0
4901050L	4901350L	50	50,5	64	6,0
4901065L	4901365L	65	66,5	81	6,0
4901075L	4901375L	75	74,5	88	6,0
4901080L	4901380L	80	81,5	95	6,0
4901100L	49013100L	100	100,5	114	6,0



## Aanlaspuntstuk DIN 11851

Materiaal RVS 316L. Wordt zonder wartel geleverd.

artikelnr.	maat DN	lengte mm.	buis mm.	artikelnr. wartel
4904025	25	22	29,0 x 1,5	4903025
4904032	32	26	34,0 x 1,5	4903032
4904040	40	26	40,0 x 1,5	4903038
4904050	50	28	52,0 x 1,5	4903050
4904065	65	32	70,0 x 2,0	4903065
4904075	75	32	76,1 x 1,5	4903075
4904080	80	37	85,0 x 2,0	4903080
4904100	100	44	104,0 x 2,0	4903100



## Aanlasdraadstuk DIN 11851

Materiaal RVS 316L. Wordt zonder ring geleverd.


artikelnr.	DN	lengte mm.	buis mm.	buiten draad "
4905025	25	22	29,0 x 1,5	52 x 1/6
4905032	32	26	34,0 x 1,5	58 x 1/6
4905040	40	26	40,0 x 1,5	65 x 1/6
4905050	50	28	52,0 x 1,5	78 x 1/6
4905065	65	32	70,0 x 2,0	95 x 1/6
4905075	75	40	76,1 x 1,5	104 x 1/6
4905080	80	37	85,0 x 2,0	110 x 1/4
4905100	100	44	104,0 x 2,0	130 x 1/4



## Blindkap DIN 11851

Materiaal RVS 304, compleet met afdichting (NBR) en ketting.

artikelnr.	DN	binnen draad "
4903026	25	52 x 1/6
4903033	32	58 x 1/6
4903039	40	65 x 1/6
4903051	50	78 x 1/6
4903066	65	95 x 1/6
4903076	75	104 x 1/6
4903081	80	110 x 1/4
4903101	100	130 x 1/4



De blindkap is te leveren in wit HDPE.

## Sleutel voor DIN koppelingen

Sleutel met scharnier voor het openen en sluiten van koppelingen DIN 11851.

Uitgevoerd in staal vernikkeld of RVS 304.

artikelnr. staal vern.	artikelnr. rvs	DN
4909901	4909905	25 – 40
4909902	4909906	50 – 100
4909903	4909907	125 – 150

