

## Magneetafsluiters

De magneetafsluiters kunnen met elke spoelspanning (8 Watt) geleverd worden.  
Verkrijgbare spoelen: 12, 24, 48, 110, 220, 380 volt AC en 12, 24 volt DC.

### Magneetafsluiter messing, NC

Voorgestuurde messing magneetafsluiter met pilootventiel.

Normaal gesloten tweeweg uitvoering.

Huis messing, binnenwerk messing en RVS, membraan NBR (viton op aanvraag).

Maximale temperatuur +90 °C. (viton: stoom +130 °C.).

Drukverschil 0,1 bar.

artikelnr.	binnen draad "	DN mm.	werkdruk bar	gewicht kg.	sluitingstijd sec.
4800010	3/8	12	20	1,15	1,5
4800012	1/2	12	20	1,15	1,5
4800019	3/4	19	16	2,65	3
4800025	1	25	16	2,65	3
4800032	1 1/4	35	10	2,65	10
4800038	1 1/2	40	10	4,80	10
4800050	2	50	10	4,80	18



### Magneetafsluiter RVS, NC

Voorgestuurde RVS 316 magneetafsluiter met pilootventiel (1/8" en 1/4" direct gestuurd).

Normaal gesloten tweeweg uitvoering.

Huis en binnenwerk RVS 316, membraan viton. Maximale temperatuur +130 °C.

Drukverschil 0,1 bar.

artikelnr.	binnen draad "	DN mm.	werkdruk bar	gewicht kg.	sluitingstijd sec.
4801004	1/8	4	6	0,33	
4801006	1/4	6	3	0,31	
4801010	3/8	12	20	1,15	1,5
4801012	1/2	12	20	1,15	1,5
4801019	3/4	19	16	2,65	3
4801025	1	25	16	2,65	3
4801032	1 1/4	35	10	2,65	10
4801038	1 1/2	40	10	4,80	10



Andere typen magneetafsluiters zijn op aanvraag te leveren.  
Zwaardere spoelen zijn tegen meerprijs te leveren.